

format professional quality **Strettoio a vite per elevate prestazioni**

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza, **forza di serraggio fino a 12.000 N**.



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250250	◇	250	120	30x15
N700250300	◇	300	140	30x15
N700250500	◇	500	120	30x15

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250800	◇	800	120	30x15
N700251000	◇	1000	120	30x15
N700251250	◇	1250	120	30x15



Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza, **forza di serraggio fino a 12.000 N, momento torcente di serraggio di 40 Nm**.




Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700120020	◇	250	140	34x13
N700120030	◇	300	140	34x13
N700120050	◇	500	140	34x13
N700120070	◇	800	140	34x13

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700120080	◇	1000	140	34x13
N700120090	◇	1250	140	34x13
N700120100	◇	1500	140	34x13



Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato, profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, con esagono 19 mm sull'estremità della vite per stringere con chiavi o cricchetti, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, **forza di serraggio fino a 22.000 N**.



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702400300	◇	300	175	40x20
N702400400	◇	400	175	40x20
N702400500	◇	500	175	40x20

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702400600	◇	600	175	40x20
N702400800	◇	800	175	40x20
N702401000	◇	1000	175	40x20

6



Strettoio a vite con testina variabile

Strettoio a vite con set di testine di serraggio che si adattano in particolare a pezzi tondi, ovali, angolari, in angoli di 60° all'interno e all'esterno. Blocco di fine corsa removibile senza utensili per consentire il passaggio rapido dello scorrevole alla funzione distanziatore. Asta in acciaio zincato, profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, impugnatura a T con la parte superiore in plastica. **Forza di serraggio fino a 7.500 N**.



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702450300	◇	300	120	30x15