



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici

**BOSCH** Smerigliatrice angolare per mole 150 mm

Smerigliatrice angolare **GWS 17-150 S** per mole da 150 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, protezione contro il sovraccarico, **preselezione del numero dei giri** in funzione del materiale, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, ingressi aria sulla calotta posteriore con filtro rimovibile per una migliore protezione dalla polvere, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola, cuffia supplementare in plastica da applicare sulla cuffia di protezione antirotazione per la massima sicurezza nelle operazioni di taglio.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 cuffia di protezione per il taglio, in plastica con clip a scatto - 1 filtro antipolvere - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	Peso (Kg)
R20430005	◆	1700	230	150	2400÷9700	8	2,2

**Vim** Smerigliatrice angolare per mole 150 mm

Smerigliatrice angolare **CG 15-150 BL** per mole 150 mm di diametro, **motore brushless PowerDrive** per la massima durata, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, **preselezione del numero di giri** in funzione della lavorazione, **monitoraggio del blocco della mola e dei contraccolpi** con conseguente spegnimento immediato dell'utensile, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 calotta di protezione per troncatura - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	Peso (Kg)
R204310005	◇	1500	230	150	2800÷7000	4,2	2,4

**BOSCH** Smerigliatrice angolare per mole 150 mm

Smerigliatrice angolare **GWS 19-150 CI** per mole da 150 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, protezione contro il sovraccarico, **preselezione del numero dei giri** in funzione del materiale, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 filtro antipolvere - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	Peso (Kg)
R204650005	◆	1900	230	150	9700	7	2,4

**BOSCH** Smerigliatrice angolare per mole 180 mm

Smerigliatrice angolare **GWS 30-180 B** per mole da 180 mm di diametro, **motore brushless** per la massima durata, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, protezione contro il sovraccarico, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, LED per il monitoraggio dello stato dell'utensile, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	Peso (Kg)
R204710005	◇	2800	230	180	8500	5	5,7

SMERIGLIATRICI E LUCIDATRICI ANGOLARI