




## Seghetto alternativo

Seghetto alternativo a batteria **GST 18V-125 B con motore brushless**, **oscillazione regolabile su 4 posizioni** per un'elevata prestazione di taglio, impugnatura a staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per il massimo controllo dell'utensile, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida della lama senza attrezzi**, testata in alluminio per una lunga durata, interruttore con accelerazione per un inizio dolce del taglio su tutti i materiali, funzione selezionabile di soffiatura/aspirazione dei trucioli, **LED di illuminazione della zona di taglio**, **velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero max di giri** in funzione del materiale da tagliare, robusto piedino di appoggio in acciaio.

**Dotazione solo utensile:** - 1 lama - 1 protezione paratrucioli - 1 set aspirazione - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità max di taglio legno/acciaio (mm)	Tagli obliqui (°)	Peso (Kg)
R056531005	---	Solo utensile	-	-	0÷3500	26	125/10	0÷45	2



## Sega alternativa universale

Sega alternativa universale a batteria **GSA 18V-LI**, **corsa oscillante della lama** per un'elevata prestazione di taglio, impiegabile per quasi tutti i materiali, potenza elevata per impiego in carichi di lavoro estremamente gravosi, impugnatura a staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per un lavoro confortevole, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida e semplice della lama**, carcassa anteriore rivestita in gomma per una presa salda, **selettore a 2 velocità variabili tramite l'interruttore** per la gestione ottimale di tagli a progressione irregolare, basamento di appoggio orientabile per un appoggio sicuro durante il taglio.

**Dotazione solo utensile:** - 2 lame - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità max di taglio legno/acciaio (mm)	Ø max di taglio (°)	Peso (Kg)
R056541005	---	Solo utensile	-	-	0÷2400/0÷2700	28	250/20	130	2,9



## Avvitatore ad impulsi

Avvitatore ad impulsi a batteria **GDS 18V-1000 con motore brushless**, tecnologia biturbo per massimizzare le prestazioni, **3 livelli preselezionabili di velocità e coppia** per una gestione versatile nei diversi ambiti di applicazione, per assemblaggi di elementi in metallo, posa di tubazioni e manutenzione autocarri, posa di costruzioni strutturali in legno, **portabussole universale con quadro maschio da 1/2"** con anello di ritenuta e foro per il bloccaggio delle bussole con spina passante, freno motore elettrico per un lavoro preciso negli avvitamenti in serie, buona visuale della superficie di lavoro grazie alla luce del LED, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, **Electronic Motor Protection (EMP)** per proteggere il motore dal sovraccarico, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.

**Dotazione set completo:** - 2 batterie ProCORE - 1 caricabatteria rapido GAL 1880 CV - 1 fermaglio per scale - 1 valigetta L-Boxx

**Dotazione solo utensile:** - 1 fermaglio per scale - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	N° di impulsi (1/min)	Portabussole quadro (")	Ø vite (M)	Coppia max di serraggio (Nm)	Peso (Kg)
R056550005	---	Set completo	8	18	0÷800/0÷1200/0÷1750	0÷1600/0÷2400/0÷2600	1/2	14÷24	350/700/1000	3,9
R056551005	---	Solo utensile	-	-						2,9