



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



### Avvitatore ad impulsi

Avvitatore ad impulsi **DW294-QS**, coppia di serraggio di valore elevato e grande potenza nel colpo per il montaggio di ruote di autovetture, per avvitamenti in cantieri edili e navali, elevata velocità per aumentare la rapidità di esecuzione. **Portabussole universale con quadro maschio da 1/2"** per alloggiare un'ampia gamma di utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, **coppia max applicata in entrambi i sensi di rotazione**, massa meccanica battente con bassa coppia di contraccolpo, impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma per una presa sicura e una riduzione di contraccolpi sull'operatore.



Codice	€	Portabussole quadro (")	Alimentazione (V)	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	Ø max vite (M)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R250460005	◇	3/4	230	710	2200	20	440	sì	3,2



### Avvitatore ad impulsi

Avvitatore ad impulsi, **GDS 30**, coppia di serraggio di valore elevato e grande potenza nel colpo per avvitamenti impegnativi sulle macchine edili, nella costruzione di veicoli industriali, nell'industria pesante e nell'industria petrolchimica. **Portabussole universale con quadro maschio da 1"** per alloggiare un'ampia gamma di utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, massa meccanica battente con bassa coppia di contraccolpo, impugnatura supplementare con supporto montabile in due posizioni per una migliore maneggevolezza, staffa di sospensione per il bilanciatore.



**Dotazione** - 1 impugnatura supplementare - 1 staffa di sospensione - 1 valigetta

Codice	€	Portabussole quadro (")	Alimentazione (V)	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	Ø max vite (M)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R250400005	◇	1	230	920	860	30	1000	sì	7,3



### Maschiatrica

Maschiatrica **GWP 10** ad invertitore di marcia integrato con ritorno rapido, **velocità variabile elettronicamente** con numero di giri differenziato fra fase di maschiatura e ritorno per ottimizzare i tempi operativi, carcassa motore in monoscocca con inserti in alluminio, impugnatura posteriore ergonomica per la corretta trasmissione assiale del carico di avanzamento.

**Dotazione:** 1 impugnatura supplementare.

**Fornita senza mandrino per maschi da scegliere a parte tra tipo fisso e oscillante.**



R201410010

R201410015



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri in filettatura (1/min)	N° di giri in ritorno (1/min)	Filettatura max (M)	Albero portamandrino	Peso (Kg)	Accessorio
R201410005	◇	450	230	0÷450	0÷680	10	B 12	1,6	-
R201410010	◇	-	-	-	-	-	-	-	mandrino fisso
R201410015	◇	-	-	-	-	-	-	-	mandrino oscillante

UNITÀ DI FORATURA E ACCESSORI  
AVVITATORI E MASCHIATRICI