



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali

Mitutoyo

Cavo di collegamento per strumenti di misura digitali

Cavi di collegamento per strumenti di misura digitali con trasmissione dati a PC con uscita dati tipo Digimatic e USB. Selezionare il codice del cavo adatto allo strumento Digimatic nella sezione "Uscita dati" della relativa pagina.



Codice	€	Collegamento	Lunghezza cavo (m)
F051090085	—	Digimatic	1
F051090090	—	Digimatic	2

format
professional quality

Coppia di prismi doppi in ghisa con staffa di fissaggio

Coppia di prismi con 2 cave a V da 90° in ghisa con staffa di fissaggio pezzo, lavorati in coppia.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Tolleranza planarità (mm)	Tolleranza parallelismo (mm)	Tolleranza ortogonalità (mm)
F507860005	—	50x40x40	5÷30	0,004	0,004	0,004
F507860010	—	75x55x55	5÷50	0,004	0,004	0,004
F507860015	—	100x75x75	7÷70	0,004	0,004	0,004

format
professional quality

Coppia di prismi

Coppia di prismi in fusione speciale, con cave a V da 90°, lavorati in coppia. Applicazione: per allineare e controllare i pezzi cilindrici.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado	Tolleranze generali (mm)
F407850010	—	100x40x30	6÷40	1	0,016
F407850015	—	150x50x40	8÷50	1	0,016
F407850020	—	200x70x50	8÷70	1	0,016

Codice	€	Dimensioni (mm)	Ø albero (mm)	Grado	Tolleranze generali (mm)
F407850100	—	100x40x30	6÷40	3	0,064
F407850150	—	150x50x40	8÷50	3	0,064
F407850200	—	200x70x50	8÷70	3	0,064