



## Stampante per bilancia



Stampante termica per bilancia con interfaccia seriale RS232 e USB, silenziosa, risoluzione 203 DPI, stampa barcodes, orologio e datario interno, alimentazione 24V. Predisposta per stampare su rotolo di etichette adesive.

Fornita con cavi di collegamento, può essere collegata a tutte le bilance con analogica uscita dati. La stampante viene fornita senza rotolo di etichette adesive.



Codice	€	Velocità di stampa (mm/s)	Dimensioni (mm)
F509640005	---	51-102	134x228x163



## Rotolo di carta per stampante



Rotolo di carta per stampante bilance.



Codice	€	Esecuzione	Foglio di stampa (mm)
F509530010	---	Rotolo etichette adesive	48



## Punta a tracciare in metallo duro

Punta a tracciare con punta in metallo duro, una dritta ed una piegata di 70°.



Codice	€	Lunghezza (mm)
F508040250	---	250



## Punta a tracciare

Punta a tracciare in acciaio brunito. Una punta dritta, una curva a 90°.



Codice	€	Lunghezza (mm)
F506150005	---	250



## Punta a tracciare

Punta a tracciare retrattile in acciaio, con clip da taschino.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Esecuzione
F506250005	---	150	-
F506250055	---	-	ricambio



## Punta a tracciare

Punta a tracciare, con punta in metallo duro, fissa esagonale, con clip da taschino.



Codice	€	Lunghezza (mm)
F506200005	---	150



## Calibro analogico a corsoio per tracciatura

Calibro analogico a corsoio per tracciatura, in acciaio inox temprato, parti di lettura cromate opache, con vite di bloccaggio e punta temprata e intercambiabile. Applicazione: per facilitare la tracciatura dei pezzi.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Lettura nonio (mm)	Esecuzione
F508240200	---	200	0,05	-
F508240400	---	400	0,05	-

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lettura nonio (mm)	Esecuzione
F508240410	---	-	-	punta di ricambio