





Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi • Mole con gambo • Lucidatura • Satinatura e pulitura • Rulli abrasivi • Mole con gambo •

format) Spugna abrasiva

Spugna abrasiva cosparsa di carburo di silicio legato con resina sintetica (SiC) per levigare bordi, angoli e scanalature, indicata per carteggiare legno grezzo, per finitura di superfici verniciate e per metalli in genere; l'effetto abrasivo viene incrementato utilizzandola con acqua, sapone, pasta o petrolio. Può essere risciacquata per eliminare tracce di intasamento.




Codice	€	Grana	Dimensioni (mm)
L054430060	-, 🔷	60 - grossa	80x50x20
L054430120	-, 🔷	120 - media	80x50x20

Codice	€	Grana	Dimensioni (mm)
L054430240	-, ♦	240 - fine	80x50x20

format) Rotolo di tela abrasiva antispreco

Rotolo di tela abrasiva antispreco cosparsa di corindone sintetico a base di resina (A) su tessuto molto flessibile (marrone), uniforme e leggermente aperto, con ottima adesione del grano, lunga durata, bassa pressione di contatto e ottima adattabilità. Per levigatura a mano pulita anche con carichi estremamente elevati, con resistenza allo strappo lineare. senza sfilacciamenti, resistente agli oli e petrolio, per la lavorazione di acciai e metalli non ferrosi, ideale per la lavorazione di raccordi, contenitori, pezzi fusi e fucinati, ecc.





1.05150	L05153

Finale	L05150	L05153		L05150	L05153	Lunghezza
Codice	€	€	Grana	Altezza (mm)	Altezza (mm)	(m)
0040	-, ♦	-, ♦	40	40	50	50
0060	-, ♦	-, ♦	60	40	50	50
0800	-, ♦	-, ♦	80	40	50	50
0100	-, ♦	-, ♦	100	40	50	50
0120	-, ♦	-, ♦	120	40	50	50

Codice	Acciaio	ACCIAIO	Ghisa	
L05150 ÷ L05153	•	•	0	
Fi-4) E		1	

							_
	Finale Codice	L05150	L05153		L05150	L05153	Lunghezza
		€	€	Grana	Altezza (mm)	Altezza (mm)	(m)
	0150	-, ♦	-, ♦	150	40	50	50
	0180	-, ♦	-, ♦	180	40	50	50
	0240	-, ♦	-, ♦	240	40	50	50
	0320	-, ♦	-, ♦	320	40	50	50
	0400		•	400	40	50	50



Rotolo di tela abrasiva antispreco

Rotolo di tela abrasiva antispreco cosparsa di corindone sintetico a base di resina (A) su tessuto molto flessibile (marrone), uniforme e leggermente aperto, con ottima adesione del grano, lunga durata, bassa pressione di contatto e ottima adattabilità. Per levigatura a mano pulita anche con carichi estremamente elevati, con resistenza allo strappo lineare, senza sfilacciamenti, resistente agli oli e petrolio, per la lavorazione di acciai legati e non e metalli non ferrosi, ideale per la lavorazione di raccordi, contenitori, pezzi fusi e fucinati, ecc.

Codice	€	Grana	Altezza (mm)	Lunghezza (m)
L051570040	-, ♦	40	115	50
L051570060	-, ♦	60	115	50
L051570080	-, 🔷	80	115	50
L051570100	-, ♦	100	115	50
L051570120	-, ♦	120	115	50







Codice	€	Grana	Altezza (mm)	Lunghezza (m)
L051570150	-, ♦	150	115	50
L051570180	-, ♦	180	115	50
L051570240	-, ♦	240	115	50
L051570320	-, ♦	320	115	50
L051570400	-, ♦	400	115	50