



Cesoie per funi e cavi

Cesoie per funi e cavi, temprata e rinvenute ad olio, testa lucidata in acciaio speciale per utensili bonificato e temprato ad olio, manici in alluminio ad alta resistenza con leva di spinta ottimale rivestiti in plastica.

Le punte angolate consentono di tagliare i singoli fili della fune.

Adatte per cavi in rame e alluminio, funi e tondini d'acciaio, per troncare fili aerei senza eliminare il cavo di trazione.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio fune di acciaio e rame (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Sezione max cavo multifilare di rame (mm ²)
N354120445	◆	445	10	7	95
N354120600	◆	600	14	9	150



Tronchesi a taglianti diagonali

format professional quality Tronchesi a taglianti diagonali

Tronchesi a taglianti diagonali **con durezza ca. 62 HRC**, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, esecuzione pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm ² (mm)
N351150125	◇	125	2,3	1,5
N351150140	◇	140	2,5	1,8

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm ² (mm)
N351150160	◆	160	2,8	2
N351150180	◇	180	3	2,5



Tronchesi a taglianti diagonali

Tronchesi a taglianti diagonali **con durezza ca. 62 HRC**, DIN ISO 5749, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione fosfatata con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)
N352990110	◇	110	2	1,2
N352990125	◇	125	2,3	1,5
N352990140	◇	140	2,5	1,8

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 750 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1800 N/mm ² (mm)
N352990160	◇	160	3	2
N352990180	◇	180	3	2,5

format professional quality Tronchesi a taglianti diagonali

Tronchesi a taglianti diagonali **con durezza ca. 62 HRC**, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, impugnature ergonomiche bimateriali.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm ² (mm)
N352920125	◇	125	2,3	1,5
N352920140	◆	140	2,5	1,8

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio filo 800 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio filo 1600 N/mm ² (mm)
N352920160	◆	160	2,8	2
N352920180	◇	180	3	2,5