



Cintura di posizionamento

Cintura di posizionamento (**mod. Titan**) in poliammide, completamente regolabile e adattabile a tutte le taglie, fibbia di regolazione, leggera con 2 anelli a D laterali in acciaio inossidabile per cordino di posizionamento.
Conforme alla norma **EN 358**.

La sola cintura non costituisce un dispositivo anticaduta.



Codice	€	Taglia	Peso (Kg)
S550080005	◇	Unica	0,42



Cintura di posizionamento

Cintura di posizionamento (**mod. EX120**) in schiuma XPE con schienale termoformato, cinghie in poliestere, fibbia di regolazione, 2 anelli a D laterali in acciaio per cordino di posizionamento.
Conforme alla norma **EN 358**.

La sola cintura non costituisce un dispositivo anticaduta.



Codice	€	Taglia	Peso (Kg)
S550090005	◇	Unica	0,4



Cordino di posizionamento

Cordino regolabile di posizionamento (**mod. Titan**), in poliammide ø 12 mm, completo di moschettone in lega leggera Twist-Lock con apertura da 21 mm.
Conforme alle norme **EN 358, EN 362**.



Codice	€	Lunghezza (m)	N° moschettoni	N° asole
S550140005	◇	2	1	1
S550140010	◇	2	2	-



Cordino di posizionamento

Cordino regolabile di posizionamento (**mod. EX021**), in poliammide ø 12 mm, con guaina di protezione sulle cuciture delle asole.
Conforme alla norma **EN 358**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S550150005	◇	2



Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta in poliammide ø 12 mm, senza connettori e senza assorbitore, occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.
Conforme alla norma **EN 354**.



Codice	€	Lunghezza (m)	N° terminali
S551350005	◇	1,5	2



Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta in poliammide ø 10,5 mm, senza connettori e senza assorbitore, occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.
Conforme alla norma **EN 354**.



Codice	€	Lunghezza (m)	N° terminali
S551360005	◇	1	2
S551360010	◇	1,5	3

PROTEZIONE ANTICADUTA