



## Micrometro per esterni



Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.**



DIN 863



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F107060025	◇	0÷25	0,01	6,5	0,5	17
F107060050	◇	25÷50	0,01	6,5	0,5	17
F107060075	◇	50÷75	0,01	6,5	0,5	17
F107060100	◇	75÷100	0,01	6,5	0,5	17
F107060125	◇	100÷125	0,01	6,5	0,5	17
F107060150	◇	125÷150	0,01	6,5	0,5	17



## Micrometro per esterni

Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto in metallo duro lappate, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio. Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro.**



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Forza di misura (N)
F101150025	◇	0÷25	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101150050	◇	25÷50	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101150075	◇	50÷75	0,01	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0006	0,002	5-10
F101150100	◇	75÷100	0,01	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0006	0,003	5-10
F101150125	◇	100÷125	0,01	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0006	0,003	5-10
F101150150	◇	125÷150	0,01	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0006	0,003	5-10



## Set di micrometri per esterni

Set di micrometri per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto in metallo duro lappate, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio. Fornitura in cassetta di legno.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Composto da
F101159005	◇	0÷150	F101150025, F101150050, F101150075, F101150100, F101150125, F101150150, 5 aste di riscontro, chiave di regolazione



## Micrometro per esterni

Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.**



DIN 863



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F102720025	◇	0÷25	0,01	6,5	0,5	17
F102720050	◇	25÷50	0,01	6,5	0,5	17
F102720075	◇	50÷75	0,01	6,5	0,5	17
F102720100	◇	75÷100	0,01	6,5	0,5	17
F102720125	◇	100÷125	0,01	6,5	0,5	17
F102720150	◇	125÷150	0,01	6,5	0,5	17