



## Inclinometro digitale



IP 54



Inclinometro digitale, display illuminato e ruotabile, suono per il riconoscimento del valore di riferimento, cambio dell'unità di misura, protezione IP54.

Dotazione: - 4 batterie da 1,5 V R6 (AAA)

Codice	€	Lunghezza (mm)	Campo di misura (°)	Precisione di misura dell'elettronica 0°/90° (°)	Precisione di misura dell'elettronica 1-89° (°)	Temperatura di esercizio (°C)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F601050005	◆	600	0÷360 (4x90°)	± 0,05	± 0,1	-10 +45	608x27x59	0,7



## Livella



Livella corpo in alluminio, estremità e rivestimento della bolla superiore in gomma antiurto.

Base magnetica con scanalatura adatta ad essere posizionata su tubi. Bolla centrale antishock 3 bolle, di cui 1 a 45°.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)
F600250005	◆	230	1



## Livella



Livella con corpo in alluminio, profilo liscio per evitare l'attaccamento dei materiali, estremità rivestite in gomma,

bolla centrale extra large per migliore visibilità, bolle laterali a piombo con protezione per una maggiore resistenza agli urti.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	N° bolle
F600300005	◇	400	0,5	2
F600300010	◇	600	0,5	2

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	N° bolle
F600300015	◇	800	0,5	2
F600300020	◇	1000	0,5	3



## Livella standard in alluminio



Livella standard in alluminio anodizzato a parete spessa color argento, con bolla verticale e orizzontale, le bolle tubolari sono ridimensionate al laser, facili da leggere anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all'effetto di ingrandimento, gradazione del 2% leggibile a colpo d'occhio. Impiego: per tutte le misurazioni orizzontali, sopraelevate e verticali.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607270030	◇	300	0,5	50x22
F607270040	◇	400	0,5	50x22
F607270050	◇	500	0,5	50x22
F607270060	◇	600	0,5	50x22
F607270080	◇	800	0,5	50x22

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607270100	◇	1000	0,5	50x22
F607270150	◇	1500	0,5	50x22
F607270180	◇	1800	0,5	50x22
F607270200	◇	2000	0,5	50x22



## Livella standard in lega leggera



Livella standard in alluminio anodizzata di colore rosso. Livelle a bolla in plexiglass infragibile. Sia la livella verticale che anche quella orizzontale sono registrate elettronicamente e saldate ai supporti a ultrasuoni (5 anni di garanzia sulla durata delle livelle). Superficie di misurazione fresata fino a 1000 mm di lunghezza. Particolarmente adatta per imprese d'installazione, montaggio di scaffali e di negozi.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607280030	◇	300	0,5	50x26
F607280040	◆	400	0,5	50x26
F607280050	◆	500	0,5	50x26
F607280060	◇	600	0,5	50x26

Codice	€	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607280080	◇	800	0,5	50x26
F607280100	◇	1000	0,5	50x26
F607280150	◇	1500	0,5	50x26
F607280200	◇	2000	0,5	50x26