




## Mandrino idraulico DIN ISO 7388-2 BT 50

Mandrino idraulico BT 50 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339) **forma ADB**, idoneo per frese cilindriche, punte, alesatori e utensili di precisione.

**Prebilanciato G 2.5 15000 giri/min**, concentricità 3 µm.

Possibilità di montare bussole di riduzione cod. C70155.



Forma  
AD/B

DIN  
ISO  
7388-2

Codice	€	Pinza HK	D3 (mm)	D2 (mm)	d1 (mm)	L1 (mm)	L2 max (mm)	L2 min (mm)	V (mm)	G
C654960010	€	32	72	56	32	81	90	55	10	M16x1 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Grano di ricambio cod. C705000015.



## Grano per mandri idraulici

Grano di azionamento del pistoncino dei mandri idraulici.




Codice	€	Dimensione (M)	Per attacco
C705000010	€	8x1,25	ISO/BT 40 - HSK 63
C705000015	€	10x1,5	ISO/BT 50



## Pinza di riduzione per mandri idraulici

Pinza di riduzione del diametro di serraggio, **per mandri idraulici** ø 20 mm e ø 32 mm, con tenuta del lubrorefrigerante.



Codice	€	ø d (mm)	ø D (mm)	ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
C701550003	€	3	20	29	50,5	2
C701550004	€	4	20	29	50,5	2
C701550005	€	5	20	29	50,5	2
C701550006	€	6	20	29	50,5	2
C701550008	€	8	20	29	50,5	2
C701550010	€	10	20	29	50,5	2
C701550012	€	12	20	29	50,5	2
C701550014	€	14	20	29	50,5	2

Codice	€	ø d (mm)	ø D (mm)	ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
C701550016	€	16	20	29	50,5	2
C701550306	€	6	32	39	60,5	3
C701550308	€	8	32	39	60,5	3
C701550310	€	10	32	39	60,5	3
C701550312	€	12	32	39	60,5	3
C701550316	€	16	32	39	60,5	3
C701550320	€	20	32	39	60,5	3
C701550325	€	25	32	39	60,5	3