



LOCTITE Adesivo cianoacrilico a bassa viscosità - 496

Adesivo cianoacrilico a bassa viscosità, per uso generico, particolarmente indicato per incollaggio dei metalli.
Tempo di fissaggio 10÷30 secondi e temperatura d'esercizio -40÷80 °C.



Codice	€	Confezione
U62060005	◆	Flacone 20 g
U62060010	◆	Flacone 50 g

LOCTITE Attivatore per cianoacrilici - SF 7113

Attivatore per incrementare la velocità di polimerizzazione degli adesivi cianoacrilici e per far polimerizzare gli eccessi di prodotto in post-applicazione.



Codice	€	Confezione
U62220005	◆	Spray 150 ml

LOCTITE Primer per Poliolefine - SF 770

Primer per poliolefine indicato **esclusivamente per preparare materiali difficili** da incollare come polietilene, polipropilene, PTFE e gomme termoplastiche. I migliori risultati si ottengono in abbinamento con Loctite 406 cod. U62010.



Codice	€	Confezione
U622250005	◆	Flacone 10 g

LOCTITE Pulitore per la preparazione delle superfici - SF 7063

Pulitore per la preparazione delle superfici prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti, a base solvente senza CFC, multiuso per la pulizia e la sgrassatura, rimozione della maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della limatura metallica e della polvere. Non lascia residui.



Codice	€	Confezione
U622300005	◆	Spray 400 ml

LOCTITE Bloccante ad alta resistenza oleocompatibile - 603

Bloccante ad alta resistenza, bassa viscosità, oleocompatibile. Raccomandato per bloccare parti cilindriche con **gioco diametrale massimo 0,1 mm** e per applicazioni nelle quali non sia possibile garantire la pulizia costante delle superfici.
Tempo di fissaggio su acciaio 8 minuti e temperatura d'esercizio -55÷150 °C.



Codice	€	Confezione
U630050005	◆	Flacone 50 ml

LOCTITE Bloccante rapido ad alta resistenza - 638

Bloccante ad alta resistenza, veloce, resistente alle elevate temperature, indicato per il bloccaggio di alberi di trasmissione, ingranaggi, pulegge e altre parti cilindriche con **gioco diametrale massimo 0,25 mm**.
Tempo di fissaggio su acciaio 4 minuti e temperatura d'esercizio -55÷180 °C.



Codice	€	Confezione
U630100005	◆	Flacone 50 ml
U630100010	◆	Flacone 250 ml

ADESIVI CIANOACRILICI
SIGILLANTI