



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Tagliabulloni

Tagliabulloni a doppia leva con articolazione a ginocchiera per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, lame in acciaio al cromo vanadio (la lunghezza 350 mm ha il tagliente semi raso), esecuzione fosfatata, allineamento delle lame registrabile, testa intercambiabile, manici in tubolare d'acciaio verniciato, impugnature in PVC.

N65055



Testa di ricambio

N65060



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio tondino 1600 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio tondino 2000 N/mm ² (mm)
N650550035	---	350	6	5
N650550045	---	450	7	6
N650550060	---	600	10	7
N650550075	---	750	13	9
N650550090	---	900	16	10
N650550105	---	1050	18	11

Codice	€	Testa di ricambio Lunghezza tagliabulloni (mm)
N650600035	---	350
N650600045	---	450
N650600060	---	600
N650600075	---	750
N650600090	---	900
N650600105	---	1050



Tagliafilì

Tagliafilì con testa di taglio regolabile e sostituibile, lame in acciaio speciale, forgiate a goccia, per tagliare materiale rotondo fino a 48 HRC, blocco con piastra extra-large, sforzo ridotto grazie all'articolazione a ginocchiera, esecuzione fosfatata, manici in tubolare d'acciaio verniciato, impugnature con coperture in plastica.



Testa di ricambio

N35353



N35353



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio tondino 1260 N/mm ² (mm)	Ø max di taglio tondino 1590 N/mm ² (mm)
N353530950	---	950	9	6

Codice	€	Testa di ricambio Lunghezza tagliafilì (mm)
N353530951	---	950

Tenaglie per cementisti

N35170 e N35139 - Tenaglie per cementisti con taglienti temprati ad induzione (61 HRC), DIN ISO 9242, in acciaio speciale per utensili, temprato e rinvenuto ad olio. esecuzione fosfatata con testa pulita. Applicazione: per torcere e tagliare il filo di rilegatura dal rotolo in un'unica operazione.

N35167 - Tenaglie per cementisti, ISO 9242, in acciaio al carbonio, esecuzione fosfatata con testa pulita.



N35170



N35139



N35167



Finale Codice	€	Pz.	€	Pz.	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)
0190	---	1	---	1	---	5	190
0220	---	1	---	1	---	5	220
0225	---	1	---	1	---	5	225

Finale Codice	€	Pz.	€	Pz.	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)
0250	---	1	---	1	---	5	250
0280	---	1	---	1	---	5	280
0300	---	1	---	1	---	5	300

Tenaglie per falegnami

Tenaglie per falegnami con taglienti temprati ad induzione (60 HRC), DIN ISO 9243, in acciaio speciale per utensili, temprato e rinvenuto ad olio, esecuzione fosfatata con testa pulita. Applicazione: per estrarre chiodi e graffette.



N35165



N35133



Finale Codice	€	€	Lunghezza totale (mm)
0160	---	---	160
0180	---	---	180
0200	---	---	200

Finale Codice	€	€	Lunghezza totale (mm)
0210	---	---	210
0225	---	---	225
0250	---	---	250