



Adesivo istantaneo strutturale ibrido - HY 4080 GY

Adesivo istantaneo strutturale ibrido cianoacrilato/acrilico ad alta viscosità, **fissa velocemente** a temperatura ambiente e raggiunge un'elevata resistenza funzionale già nella prima ora, resistente agli urti ed eccellente adesione ai metalli, ai materiali compositi e alle plastiche. Ha una buona resistenza a pelatura e a urti, oltre che al taglio, in un ampio intervallo di temperatura e con ampi giochi. Tempo di fissaggio 9÷11 minuti.



Codice	€	Confezione
U62080050	◆	Doppia cartuccia 50 g



Adesivo istantaneo strutturale ibrido - HY 4090

Adesivo istantaneo ibrido per incollaggi strutturali ad alta viscosità (lavorabile entro 5 minuti), **fissa velocemente** e riempimento di giochi fino a 5 mm, non cola, di colore grigio-giallo chiaro. Elevata resistenza alle vibrazioni e all'umidità, ai raggi UV per applicazioni in esterno, non contiene solventi, consente tipologie di incollaggi strutturali completamente nuove, combinando le caratteristiche degli adesivi istantanei con quelle degli epossidici.

Tempo di fissaggio entro 180 secondi e temperatura d'esercizio fino a 150 °C.



Codice	€	Confezione
U620850050	◆	Doppia cartuccia 50 g



Adesivo cianoacrilico universale - 401

Adesivo cianoacrilico universale, multiuso, adatto per incollare la maggior parte dei substrati in plastica ed anche per materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto. Ideale inoltre per superfici acide, ad esempio cromate o galvaniche.

Tempo di fissaggio 3÷10 secondi e temperatura d'esercizio -40÷120 °C.



Codice	€	Confezione
U620050010	◆	Blister 5 g
U620050015	◆	Flacone 20 g
U620050020	◆	Flacone 50 g
U620050025	◆	Flacone 500 g



Adesivo cianoacrilico istantaneo - 406

Adesivo cianoacrilico istantaneo, indicato per l'incollaggio rapido di plastiche e gomme difficili da incollare, come le Poliolefine. Con PE, PP e Santoprene, utilizzare il primer Loctite SF 770 cod. U62225.

Tempo di fissaggio 2÷10 secondi e temperatura d'esercizio -40÷120 °C.



Codice	€	Confezione
U620100005	◆	Flacone 20 g
U620100010	◆	Flacone 50 g
U620100015	◆	Flacone 500 g



Kit con gomme nitriliche per costruire O-Ring su misura

Il kit contiene 5 stringhe da 1 mt. di gomma nitrilica (ø 1,6÷8,4 mm), taglierino e dima per il taglio e l'incollaggio di precisione per costruire O-ring su misura.

Loctite 406 non incluso.

Elimina la necessità di stoccare O-Ring di varie dimensioni.



Codice	€
U630500005	◆