



### Attivatore per cianoacrilici - SF 7113

Attivatore per incrementare la velocità di polimerizzazione degli adesivi cianoacrilici e per far polimerizzare gli eccessi di prodotto in post-applicazione.



Codice	€	Confezione
U622200005	◆	Spray 150 ml



### Primer per Poliolefine - SF 770

Primer per poliolefine indicato **esclusivamente per preparare materiali difficili** da incollare come polietilene, polipropilene, PTFE e gomme termoplastiche. I migliori risultati si ottengono in abbinamento con Loctite 406 cod. U62010.



Codice	€	Confezione
U622250005	◆	Flacone 10 g



### Bloccante ad alta resistenza oleocompatibile - 603

Bloccante ad alta resistenza, bassa viscosità, oleocompatibile. Raccomandato per bloccare parti cilindriche con **gioco diametrale massimo 0,1 mm** e per applicazioni nelle quali non sia possibile garantire la pulizia costante delle superfici. Tempo di fissaggio su acciaio 8 minuti e temperatura d'esercizio -55÷150 °C.



Codice	€	Confezione
U630050005	◆	Flacone 50 ml



### Bloccante rapido ad alta resistenza - 638

Bloccante ad alta resistenza, veloce, resistente alle elevate temperature, indicato per il bloccaggio di alberi di trasmissione, ingranaggi, pulegge e altre parti cilindriche con **gioco diametrale massimo 0,25 mm**. Tempo di fissaggio su acciaio 4 minuti e temperatura d'esercizio -55÷180 °C.



Codice	€	Confezione
U630100005	◆	Flacone 50 ml
U630100010	◆	Flacone 250 ml



### Bloccante a media resistenza - 641

Bloccante a media resistenza per parti da smontare successivamente come cuscinetti, boccole, chiavette e scanalati in genere con **gioco diametrale massimo 0,1 mm**. Tempo di fissaggio su acciaio 25 minuti e temperatura d'esercizio -55÷150 °C.



Codice	€	Confezione
U630150005	◆	Flacone 50 ml



### Bloccante rapido ad alta resistenza - 648

Bloccante ad alta resistenza, veloce, resistente alle alte temperature, per bloccare parti accoppiate libere ad interferenza, come alberi, ingranaggi e boccole con **gioco diametrale massimo 0,15 mm**. Tempo di fissaggio su acciaio 3 minuti e temperatura d'esercizio -55÷180 °C.



Codice	€	Confezione
U630200005	◆	Flacone 50 ml