

Specifiche  
Accuratezza

EN ISO 3650



516-107-10



Micro checker  
(vedi descrizione specifica più avanti nel capitolo)



516-526-10



516-124-10

## Set blocchetti di riscontro in acciaio per la taratura di micrometri

Serie 516



Certificato di Calibrazione



Certificato di Ispezione

Con certificato di calibrazione

Blocchetti per Set	No.	Grado	Calibrazione/applicazione campioni	Blocchetti inclusi nel set
10	516-580-60	0	Per micrometri con passo stelo 2 mm / giro (QuantuMike)	2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm
	516-581-60	1		
	516-582-60	2		
10	516-106-60	0	EN ISO 3611	2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, Parallela ottica (spessore = 12 mm)
	516-107-60	1	DIN 863 (1999)	
	516-108-60	2	VDI/VDE/DGQ 2618	
10	516-135-60	0	EN ISO 3611	2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, Micro Checker, parallela ottica (spessore=12 mm)
	516-136-60	1	DIN 863 (1999)	
	516-137-60	2	VDI/VDE/DGQ 2618	

Con certificato di Ispezione

Blocchetti per Set	No.	Grado	Calibrazione/applicazione campioni	Blocchetti inclusi nel set
10	516-580-10	0	Per micrometri con passo stelo 2 mm / giro (QuantuMike)	2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm
	516-581-10	1		
	516-582-10	2		
10	516-106-10	0	EN ISO 3611	2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, Parallela ottica (spessore = 12 mm)
	516-107-10	1	DIN 863 (1999)	
	516-108-10	2	VDI/VDE/DGQ 2618	
10	516-135-10	0	EN ISO 3611	2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, Micro Checker, parallela ottica (spessore=12 mm)
	516-136-10	1	DIN 863 (1999)	
	516-137-10	2	VDI/VDE/DGQ 2618	

## Set di blocchetti in acciaio per la taratura di calibri a corsoio

Serie 516



Certificato di Ispezione

Blocchetti per Set	No.	Grado	Massa	Calibrazione/applicazione campioni	Blocchetti inclusi nel set
4	516-526-10	1	1,72	EN ISO 13385-1	4 blocchetti : 10, 30, 50, 125 mm, Anelli di riscontro con certificato di ispezione (Ø4 mm, Ø10 mm), Spina calibrata (Ø 10 mm), Guanti
	516-527-10	2	1,72		
3	516-124-10	1	1,72	DIN 862 (1988)	3 blocchetti : 30, 41,3, 131,4 mm, Anelli di riscontro con certificato di ispezione (Ø4 mm, Ø25 mm), Guanti
	516-125-10	2	1,72		