


Mandri per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Mandri cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolunghe per mandri • Accessori per mandri HG • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER



Staffaggio rapido per macchine utensili

Staffaggio rapido di pezzi su macchine utensili, si contraddistingue per un meccanismo a leva che consente un rapido serraggio e bloccaggio, punto di contatto inclinabile e regolabile in altezza, per piccoli lavori di foratura e fresatura.




Codice	€	Forza di serraggio (N)	a (mm)	b (mm)	H1 (mm)	LxB (mm)	Lunghezza base (mm)	Larghezza base (mm)	Altezza base (mm)	y (mm)	x (mm)	ø foro di serraggio (mm)
C604350005	---	3.500	200	100	260	42x25	100	38	25	32	19,5x9,5	10,5
C604350010	---	5.500	200	120	260	42x25	100	38	25	32	22x10,5	13
C604350015	---	7.500	200	120	270	48x31	135	49	33	42	28x11	16,5
C604350020	---	10.000	240	140	320	48x31	135	49	33	42	30x15	16,5

format professional quality Appoggio dentato

Appoggio dentato, in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm.



Codice	€	Grandezza	h-H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
C609260010	---	1	23-51	19	30	33
C609260020	---	2	39-107	35,5	30	66
C609260030	---	3	71-208	68	30	131



format professional quality Assortimento di appoggi dentati

Assortimento di appoggi dentati (20 pezzi), in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm.






Codice	€	Campo di serraggio (mm)	BxHxT (mm)
C609270001	---	23-208	280x155x40



S&S Appoggio dentato

Appoggi dentati, in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm, Nr. 6500E.




Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)	H max (mm)
C600050031	---	31,5	22	30	38	31,5	53
C600050064	---	64,5	36,5	30	70	64,5	105

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)	H max (mm)
C600050128	---	128	68	30	132	128	208

format professional quality Appoggio a vite

Appoggio a vite regolabile, in acciaio da bonifica verniciato.



Codice	€	h-min (mm)	H-max (mm)	TR (mm)	ø D2 (mm)	ø D1 (mm)	Forza Max (kN)
C609290052	---	42	52	30x4	50	50	100
C609290070	---	50	70	30x4	50	50	100
C609290100	---	70	100	30x4	50	50	100

Codice	€	h-min (mm)	H-max (mm)	TR (mm)	ø D2 (mm)	ø D1 (mm)	Forza Max (kN)
C609290140	---	100	140	40x7	68	68	120
C609290200	---	140	210	50x8	80	70	170