



Disco in feltro con foro

Disco in feltro con foro, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici dritte a velocità variabile.

Applicazione: **lavorazioni periferiche.**



Paste per lucidare a pag. 994



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40040	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Codice gambo	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400400030	---	5	30x7	6	L400700060	3.000/6.000
L400400045	---	5	45x9	6	L400700060	2.000/4.000
L400400060	---	5	60x10	6	L400700060	1.500/3.000
L400400080	---	5	80x10	10	L400700080	1.000/2.000
L400400100	---	1	100x20	10	L400700080	900/1.800
L400400125	---	1	125x20	20	L400700120 - L400700905	750/1.500
L400400150	---	1	150x25	20	L400700120 - L400700905	600/1.200
L400400200	---	1	200x30	20	L400700120 - L400700905	500/1.000



Disco in feltro con inserto metallico con foro

Disco in feltro con inserto metallico con foro, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Vengono usati per aumentare l'asportazione di materiale nella prelucidatura, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici dritte a velocità variabile.

Applicazione: **lavorazioni periferiche.**



Paste per lucidare a pag. 994



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40045	●	●	●	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Codice gambo	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400450080	---	5	80x10	10	L400700080	1.000/2.000
L400450100	---	1	100x20	10	L400700080	900/1.800
L400450125	---	1	125x20	20	L400700120 - L400700905	750/1.500



Dischi in panno con foro

Dischi in panno con foro, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate.

Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici dritte a velocità variabile.

Applicazione: **lavorazioni periferiche.**

Disponibili in 4 esecuzioni:

ST - panno in Sisal: prima prelucidatura

TH - panno duro: seconda prelucidatura

TW - panno morbido: lucidatura fine

FL - panno flanella: lucidatura a specchio

Consigli per l'utilizzo:

- prelucidatura di acciai e inox dischi tipo ST o TH con pasta PP 1 VP FE
- prelucidatura di alluminio e ottone dischi ST o TH con pasta PP 2 VP MS
- prelucidatura di metalli non ferrosi dischi ST o TH con pasta PP 3 VP NE
- lucidatura a specchio di tutti i metalli dischi TW o FL con pasta PP 4 HGP
- lucidatura a specchi di materiali sintetici dischi TW o FL con pasta PP 5 HGP K



Paste per lucidare a pag. 994



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
L40050÷L40065	●	●	●	●	●	●	●

Finale Codice	L40050		L40055		L40060		L40065		Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Codice gambo	N° giri consigliato (gir/min)
	ST	Pz.	TH	Pz.	TW	Pz.	FL	Pz.				
0080	---	5	---	5	---	5	---	5	80x10	10	L400700080	2.500
0100	---	5	---	5	---	5	---	5	100x10	10	L400700080	1.900
0125	---	5	---	5	---	5	---	5	125x10	20	L400700120 - L400700905	1.300
0150	---	5	---	5	---	5	---	5	150x10	20	L400700120 - L400700905	1.250
0200	---	5	---	5	---	5	---	5	200x10	20	L400700120 - L400700905	950