



Disco abrasivo COMBI DISC - Sistema CDR



Disco abrasivo COMBI DISC - Sistema CDR al **corindone Vlies esecuzione dura** adatto per preparazioni delle superfici attraverso l'eliminazione delle tracce di smerigliature precedenti e ossidazioni. L'uso dell'olio o dell'acqua durante la smerigliatura consente di ottenere superfici migliori e migliorare la durata dell'abrasivo. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Ghisa
L15335	●	●	○	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L153350100	---	50	38	Grossa	7.000 - 10.000
L153350200	---	50	50	Grossa	6.000 - 8.000
L153350300	---	25	75	Grossa	4.000 - 5.000
L153350400	---	50	38	Media	7.000 - 10.000
L153350500	---	50	50	Media	6.000 - 8.000

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L153350600	---	25	75	Media	4.000 - 5.000
L153350700	---	50	38	Molto fine	7.000 - 10.000
L153350800	---	50	50	Molto fine	6.000 - 8.000
L153350900	---	25	75	Molto fine	4.000 - 5.000



Disco abrasivo COMBI DISC - Sistema CDR



Disco abrasivo COMBI DISC - Sistema CDR al **corindone Vlies esecuzione tenera** adatto per finitura di superfici, profili e per la pulitura su tutti i metalli e vernici. L'uso dell'olio o dell'acqua durante la smerigliatura consente di ottenere superfici migliori e migliorare la durata dell'abrasivo. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Ghisa
L15340	●	●	○	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L153400100	---	50	50	Media	5.500 - 8.000
L153400200	---	25	75	Media	3.800 - 5.000
L153400300	---	50	50	Fine	5.500 - 8.000

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L153400400	---	25	75	Fine	3.800 - 5.000
L153400500	---	50	50	Molto fine	5.500 - 8.000
L153400600	---	25	75	Molto fine	3.800 - 5.000



Disco abrasivo per finitura COMBI DISC - Sistema CDR



Disco abrasivo per finitura COMBI DISC - Sistema CDR al **corindone A con granulo agglomerato** adatto per lavori di finitura e altissima finitura, per la **preparazione graduale alla lucidatura finale**, granuli abrasivi autoravvivanti per garantire una lunga durata e una rugosità superficiale costante per tutta la vita del disco. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX
L17005	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L170050012	---	100	50	120	3.800 - 13.000
L170050018	---	100	50	180	3.800 - 13.000
L170050024	---	100	50	240	3.800 - 13.000
L170050032	---	100	50	320	3.800 - 13.000
L170050040	---	100	50	400	3.800 - 13.000
L170050060	---	100	50	600	3.800 - 13.000
L170050080	---	100	50	800	3.800 - 13.000
L170050100	---	100	50	1000	3.800 - 13.000
L170050120	---	100	50	1200	3.800 - 13.000

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)
L170051012	---	50	75	120	2.500 - 9.000
L170051018	---	50	75	180	2.500 - 9.000
L170051024	---	50	75	240	2.500 - 9.000
L170051032	---	50	75	320	2.500 - 9.000
L170051040	---	50	75	400	2.500 - 9.000
L170051060	---	50	75	600	2.500 - 9.000
L170051080	---	50	75	800	2.500 - 9.000
L170051100	---	50	75	1000	2.500 - 9.000
L170051120	---	50	75	1200	2.500 - 9.000