

format professional quality **Morsa da banco parallela in acciaio**

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato temprato superficialmente, con ganasce in corpo unico temprate ad induzione con durezza 52-58 HRC e parte superiore rettificata, piano di lavoro grande ad incudine temprato ad induzione e rettificato, parti di scorrimento temprate e rettificate, sistema di registrazione a mezzo lardone per una maggiore tenuta di precisione sulle guide di scorrimento, vite e guida di scorrimento protette contro lo sporco.



Con attacco per ganasce cod. N70205 e cod. N70210.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700600115	◆	115	140
N700600125	◆	125	160

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700600135	◇	135	170
N700600150	◇	150	190

format professional quality **Morsa da banco parallela in acciaio**

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato temprato superficialmente, con ganasce in corpo unico temprate ad induzione con durezza 52-58 HRC e parte superiore rettificata, piano di lavoro grande ad incudine temprato ad induzione e rettificato, parti di scorrimento temprate e rettificate, sistema di registrazione a mezzo lardone per una maggiore tenuta di precisione sulle guide di scorrimento, vite e guida di scorrimento protette contro lo sporco.



Con ganasce per tubi.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N702150115	◇	115	140
N702150125	◇	125	160

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N702150135	◇	135	170
N702150150	◇	150	190

format professional quality **Base girevole per morsa da banco**

Base girevole con rotazione 360° in acciaio forgiato. Per morsa da banco parallele cod. N70060 e cod. N70215.



Codice	€	Per larghezza ganasce (mm)
N700610125	◇	125
N700610135	◇	135
N700610150	◇	150



6

format professional quality **Morsa da banco parallela in acciaio**

Morsa da banco parallela interamente forgiata in acciaio, superficie posteriore e incudine temprata (54-58 HRC), superficie dell'incudine adatta per il raddrizzamento e la compressione, apertura frontale, serraggio preciso tramite guida regolabile, con doppia filettatura trapezoidale per il serraggio rapido dei pezzi, protetto da una copertura contro l'ingresso di residui metallici e altre parti estranee. Con ganasce saldate per tubi.



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700650100	◆	100	125
N700650120	◇	120	150
N700650140	◇	140	200



Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700650160	◇	160	225
N700650180	◇	180	225

format professional quality **Base girevole per morsa da banco**

Base girevole con rotazione 360° in acciaio forgiato. Per morsa da banco parallele cod. N70065.



Codice	€	Per larghezza ganasce (mm)
N700700100	◇	100
N700700120	◇	120
N700700140	◇	140
N700700160	◇	160
N700700180	◇	180

