



## Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio inossidabile, forgiato e temperato, particolarmente robuste, **con micro-dentatura**, manici verniciati. Applicazione: per tagli dritti destrosi e sinistrorsi.

**N400150005 - N400150010** - con lame temprate ad induzione (**min. 59 HRC**).

**N400150105 - N400150110** - con lame temprate ad induzione (**min. 61 HRC**).



**N400150005**  
**N400150010**



**N400150105**  
**N400150110**



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
<b>N400150005</b>	---	<b>240</b>	24	1,5	1	sinistrorso
<b>N400150010</b>	---	<b>240</b>	24	1,5	1	destrorso

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
<b>N400150105</b>	---	<b>240</b>	24	1,5	1,2	sinistrorso
<b>N400150110</b>	---	<b>240</b>	24	1,5	1,2	destrorso



## Set di cesoie

Set di cesoie e forbici fornito in custodia avvolgibile in tessuto di nylon. Composto da:

- 1 paio di cesoie a doppia leva taglio sinistrorso cod. N400100005
- 1 paio di cesoie a doppia leva taglio destrorso cod. N400100010
- 1 paio di forbici universali con manici in alluminio e lame in acciaio inossidabile cod. N407360196



Codice	€	Pezzi
<b>N400760003</b>	---	<b>3</b>

5



## Cesoie per lamiera

Cesoie per lamiera, in acciaio di qualità forgiato a stampo, taglio sinistrorso, lame **temprate ad induzione (min. 56 HRC)**, il fermo impedisce alle estremità del cinturino di ribaltarsi, manici verniciati con molla e protezione antiscivolo. Applicazione: per taglio di nastri d'acciaio fino a 25 mm di larghezza, facile inserimento della base piatta sotto il nastro.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max (mm)
<b>N350880225</b>	---	<b>225</b>	31	0,6



## Cesoia per lamiera e tondini d'acciaio

Cesoia per lamiera e tondini d'acciaio, corpo in acciaio d'alta qualità, lame temperate riportate, premibarra regolabile per un taglio preciso, pattino laterale per il taglio e la rifilatura dei bordi di lamiere di qualsiasi lunghezza. Leva di sicurezza con protezione contro gli infortuni, impugnatura ergonomica. Per il taglio di lamiera d'acciaio, acciaio piatto e tondo.



Codice	€	Lunghezza lama (mm)	Taglio spessore lamiera (mm)	Taglio acciaio piatto (mm)	Taglio acciaio tondo (mm)	Peso (Kg)
<b>P611100120</b>	---	<b>120</b>	4	50x4	11	8
<b>P611100150</b>	---	<b>150</b>	5	50x5	11	10
<b>P611100180</b>	---	<b>180</b>	6	70x6	13	18
<b>P611100300</b>	---	<b>300</b>	5	70x5	13	25

