

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700176140	◆	ER 40	14÷13,5
C700176150	◆	ER 40	15÷14,5
C700176160	◆	ER 40	16÷15,5
C700176170	◆	ER 40	17÷16,5
C700176180	◆	ER 40	18÷17,5
C700176190	◆	ER 40	19÷18,5
C700176200	◆	ER 40	20÷19,5
C700176210	◆	ER 40	21÷20,5
C700176220	◆	ER 40	22÷21,5

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700176230	◆	ER 40	23÷22,5
C700176240	◆	ER 40	24÷23,5
C700176250	◆	ER 40	25÷24,5
C700176260	◆	ER 40	26÷25,5
C700176270	◆	ER 40	27÷26,5
C700176280	◆	ER 40	28÷27,5
C700176290	◆	ER 40	29÷28,5
C700176300	◆	ER 40	30÷29,5

TKN Serie di pinze di serraggio ER ultraprecise

Serie di pinze di serraggio ER DIN 6499-B ultraprecise, utilizzabili con mandriani portapinze. Fornite in cofanetto di legno.



Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)	N° pinze
C700300016	◆	ER16	3÷10	8
C700300020	◆	ER20	3÷12	10
C700300025	◆	ER25	3÷16	14

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)	N° pinze
C700300032	◆	ER32	3÷20	18
C700300040	◆	ER40	4-26	23

TKN Pinza di serraggio ER DIN 6499-B a tenuta stagna

Pinza di serraggio ER DIN 6499-B vulcanizzate a tenuta stagna del lubrorefrigerante.

La vulcanizzazione del taglio canalizza il lubrorefrigerante all'interno dell'utensile,

pressione massima consigliata 40 bar all'utensile.

Per pressioni superiori fino a 120 bar si consiglia di utilizzare pinze con tenuta meccanica del lubrorefrigerante.

Utilizzare con utensili con passaggio del refrigerante interno.

Precisione di rotazione 0,008 mm. Utilizzabile con ghiera cod. C70300 standard.



Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700802030	◆	ER 16	3
C700802040	◆	ER 16	4
C700802050	◆	ER 16	5
C700802060	◆	ER 16	6
C700802070	◆	ER 16	7
C700802080	◆	ER 16	8
C700802090	◆	ER 16	9
C700802100	◆	ER 16	10
C700803030	◆	ER 20	3
C700803040	◆	ER 20	4
C700803050	◆	ER 20	5
C700803060	◆	ER 20	6
C700803070	◆	ER 20	7
C700803080	◆	ER 20	8
C700803090	◆	ER 20	9
C700803100	◆	ER 20	10
C700803110	◆	ER 20	11
C700803120	◆	ER 20	12
C700803130	◆	ER 20	13
C700804030	◆	ER 25	3
C700804040	◆	ER 25	4
C700804050	◆	ER 25	5
C700804060	◆	ER 25	6
C700804070	◆	ER 25	7
C700804080	◆	ER 25	8
C700804090	◆	ER 25	9
C700804100	◆	ER 25	10
C700804110	◆	ER 25	11
C700804120	◆	ER 25	12
C700804130	◆	ER 25	13
C700804140	◆	ER 25	14
C700804150	◆	ER 25	15
C700804160	◆	ER 25	16

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700805030	◆	ER 32	3
C700805040	◆	ER 32	4
C700805050	◆	ER 32	5
C700805060	◆	ER 32	6
C700805070	◆	ER 32	7
C700805080	◆	ER 32	8
C700805090	◆	ER 32	9
C700805100	◆	ER 32	10
C700805110	◆	ER 32	11
C700805120	◆	ER 32	12
C700805130	◆	ER 32	13
C700805140	◆	ER 32	14
C700805150	◆	ER 32	15
C700805160	◆	ER 32	16
C700805170	◆	ER 32	17
C700805180	◆	ER 32	18
C700805190	◆	ER 32	19
C700805200	◆	ER 32	20
C700806040	◆	ER 40	4
C700806050	◆	ER 40	5
C700806060	◆	ER 40	6
C700806070	◆	ER 40	7
C700806080	◆	ER 40	8
C700806090	◆	ER 40	9
C700806100	◆	ER 40	10
C700806110	◆	ER 40	11
C700806120	◆	ER 40	12
C700806130	◆	ER 40	13
C700806140	◆	ER 40	14
C700806150	◆	ER 40	15
C700806160	◆	ER 40	16
C700806170	◆	ER 40	17
C700806180	◆	ER 40	18



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 •

Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbovatori • Lampade • Marcatura

← Pagina precedente

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700806190	◆	ER 40	19
C700806200	◆	ER 40	20
C700806210	◆	ER 40	21
C700806220	◆	ER 40	22

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700806230	◆	ER 40	23
C700806240	◆	ER 40	24
C700806250	◆	ER 40	25
C700806260	◆	ER 40	26

TKn Pinza serraggio ER DIN 6499-B a tenuta con fori per lubrorefrigerante

Pinza di serraggio ER DIN 6499-B a tenuta con fori per lubrorefrigerante. La vulcanizzazione del taglio canalizza il lubrorefrigerante all'interno degli appositi fori della pinza permettendogli di raggiungere l'utensile, **pressione massima consigliata 40 Bar all'utensile.**

Utilizzabile con ghiera cod. C70300 standard. Utilizzare con utensili non forati.

Precisione di rotazione 0,008 mm.



2

PINZE DI SERRAGGIO ER

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700852030	◆	ER16	3
C700852040	◆	ER16	4
C700852050	◆	ER16	5
C700852060	◆	ER16	6
C700852070	◆	ER16	7
C700853040	◆	ER20	4
C700853050	◆	ER20	5
C700853060	◆	ER20	6
C700853070	◆	ER20	7
C700853080	◆	ER20	8
C700853090	◆	ER20	9
C700853100	◆	ER20	10
C700854030	◆	ER25	3
C700854040	◆	ER25	4
C700854050	◆	ER25	5
C700854060	◆	ER25	6
C700854070	◆	ER25	7
C700854080	◆	ER25	8
C700854090	◆	ER25	9
C700854100	◆	ER25	10
C700854110	◆	ER25	11
C700854120	◆	ER25	12
C700854130	◆	ER25	13
C700854140	◆	ER25	14
C700855030	◆	ER32	3
C700855040	◆	ER32	4
C700855050	◆	ER32	5
C700855060	◆	ER32	6
C700855070	◆	ER32	7
C700855080	◆	ER32	8
C700855090	◆	ER32	9
C700855100	◆	ER32	10

Codice	€	Tipo	Ø nominali (mm)
C700855110	◆	ER32	11
C700855120	◆	ER32	12
C700855130	◆	ER32	13
C700855140	◆	ER32	14
C700855150	◆	ER32	15
C700855160	◆	ER32	16
C700855170	◆	ER32	17
C700855180	◆	ER32	18
C700855190	◆	ER32	19
C700855200	◆	ER32	20
C700856040	◆	ER40	4
C700856050	◆	ER40	5
C700856060	◆	ER40	6
C700856070	◆	ER40	7
C700856080	◆	ER40	8
C700856090	◆	ER40	9
C700856100	◆	ER40	10
C700856110	◆	ER40	11
C700856120	◆	ER40	12
C700856130	◆	ER40	13
C700856140	◆	ER40	14
C700856150	◆	ER40	15
C700856160	◆	ER40	16
C700856170	◆	ER40	17
C700856180	◆	ER40	18
C700856190	◆	ER40	19
C700856200	◆	ER40	20
C700856210	◆	ER40	21
C700856220	◆	ER40	22
C700856230	◆	ER40	23
C700856240	◆	ER40	24
C700856250	◆	ER40	25

TKn Pinza di serraggio ER DIN 6499-A per maschiatura

Pinza di serraggio ER DIN 6499-A con quadro interno di trascinamento per maschi. Utilizzabile nella maschiatura senza compensazione assiale, trova applicazione sulle macchine CNC con l'opzione della maschiatura rigida.

Ottima precisione di rotazione per migliorare i risultati della lavorazione, precisione di rotazione 0,015 mm.

Utilizzabile solo con ghiera di serraggio con eccentrico cod. C70300.



Codice	€	Tipo	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)
C700702035	◆	ER 25	3,5	2,7
C700702040	◆	ER 25	4	3
C700702045	◆	ER 25	4,5	3,4
C700702050	◆	ER 25	5	4
C700702055	◆	ER 25	5,5	4,3
C700702060	◆	ER 25	6	4,9
C700702070	◆	ER 25	7	5,5
C700702080	◆	ER 25	8	6,2

Codice	€	Tipo	Ø gambo (mm)	Dimensione □ (mm)
C700702090	◆	ER 25	9	7
C700702100	◆	ER 25	10	8
C700702110	◆	ER 25	11	9
C700702120	◆	ER 25	12	9
C700703035	◆	ER 32	3,5	2,7
C700703045	◆	ER 32	4,5	3,4
C700703050	◆	ER 32	5	4
C700703055	◆	ER 32	5,5	4,3