



Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini HG • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER

← Pagina precedente





Codice	€	Pz.	Foto	Esecuzione	Ø attacco (mm)
C850050030	---	◆ 10		Lama in HSS per fori e spigoli lineari adatta per ottone, ghisa e materiali truciolo corto, testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra e sinistra (N2).	2,6
C850050040	---	◆ 10		Lama in HSS per sbavatura interna ed esterna su tubi e lamiere di spessore max 4 mm, adatta per acciaio, alluminio e plastica, testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra (N3).	2,6

2

Lame di ricambio per sbavatori




Lame di ricambio per sbavatori.

Codice	€	Foto	Descrizione	Ø attacco (mm)	
C854980200	---	◇		Lama in HSS per fori e spigoli lineari adatta per acciaio, alluminio e plastica, testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra (N1).	2,6
C854980210	---	◇		Lama in HSS altamente legato per migliorare la durata, per fori e spigoli lineari adatta per acciaio, alluminio e plastica, testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra (N1).	2,6
C854980220	---	◇		Lama in HSS per fori e spigoli lineari adatta per ottone, ghisa e materiali truciolo corto, testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra e sinistra (N2).	2,6
C854980230	---	◇		Lama in HSS per sbavatura interna ed esterna su tubi e lamiere di spessore max 4 mm, adatta per acciaio, alluminio e plastica, testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra (N3).	2,6

Sbavatore manuale




Set sbavatore manuale universale per la sbavatura di fori, per lame con filettatura interna M7, impugnatura ergonomica bi-componente.

Codice	€	Foto	Descrizione	
C859100005	---	◆		Kit composto da impugnatura, supporto telescopico cod. C850100040, lama a 90° Ø 20 mm cod. C850050210.

Lame di ricambio per sbavatori






Lame di ricambio per sbavatori.

Codice	€	Foto	Descrizione	
C854980530	---	◇		Lama svasatore 90° in HSS, Ø 20 mm, filettatura interna M7 (C20).

Impugnature e supporti per sbavatori



Impugnature e supporti telescopici e ad angolo per svasature manuali anche su fori posti in profondità, per sbavatori tipo "C".

Codice	€	Foto	Esecuzione	
C850100110	---	◆		Impugnatura per supporti telescopici con Ø 7 mm (NG-3).
C850100040	---	◆		Supporto Ø 7 mm telescopico esagonale con estremità filettata M7, lunghezza totale 131 mm, per montare gli svasatori tipo "C". Per impugnatura cod. C85 010 0110.
C850100080	---	◆		Supporto ad angolo, filetto M7, per montare gli svasatori tipo "C". Per impugnatura cod. C85 010 0110.