



Micrometro digitale per esterni con trasmissione wireless integrata grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con trasmissione wireless integrata, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, steli in acciaio temprati e rettificati con le superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolanti, frizione incorporata nel tamburo, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- sistema ABS (la visualizzazione può essere impostata a zero senza perdere il riferimento del valore preimpostato)
- preimpostazione del valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici



integrated
iW wireless



Batteria cod. F030272032

Ricevitore USB I-Stick con wireless integrato cod. F054950005

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Uscita dati
F108600025	◇	0÷25	0,001	0,002	10	6,5	0,5	si
F108600050	◇	25÷50	0,001	0,002	10	6,5	0,5	si
F108600075	◇	50÷75	0,001	0,003	10	6,5	0,5	si
F108600100	◇	75÷100	0,001	0,003	10	6,5	0,5	si

Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, passo della vite di 2 mm/giro, velocità di spostamento dello stelo quattro volte veloce rispetto ai micrometri standard, superfici di contatto in metallo duro, rettificato, lappate di precisione, struttura in acciaio con guanciali isolanti, doppia frizione consente l'uso dello strumento con una sola mano, tamburo cromato opaco, leva di blocco.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- zero/ABS
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)

Uscita dati:

- Digimatic

Batteria cod. F030270357



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Limite d'errore (µm)	Planarità (µm)	Parallelismo (µm)	Uscita dati	Forza di misura (N)	Peso (Kg)
F109070250	◇	0÷25	0,001	9	6,35	2	± 1	0,3	1	si	7-12	0,265
F109070251	◇	0÷25	0,001	9	6,35	2	± 1	0,3	1	no	7-12	0,265

Micrometro digitale per esterni ad alta accuratezza

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, per controlli con grandi accuratezze, dotato di un innovativo sensore rotativo, la stabilità delle misure è garantita da una elevata rigidità strutturale e da un meccanismo per l'applicazione costante della forza di misura. Superfici di contatto Ø 3,2 mm riportate in metallo duro, lappate di precisione, struttura coperta da guancialini isolanti, stelo con blocco.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione, auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- sistema Absolute: l'impostazione dello zero avviene una sola volta
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic

Batteria cod. F030272032



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Uscita dati	Limite d'errore (µm)	Planarità (µm)	Parallelismo (µm)	Forza di misura (N)	Peso (Kg)
F109000005	◇	0÷25	0,0001-0,0005	9	6,35	0,5	si	±0,5	0,3	0,6	7-9	0,4