

format professional quality Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama tonda, in acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo Kraftkant®.



N25105



Serie

N25427




Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N251050003	◇	PZ 0	60	141
N251050005	◇	PZ 1	80	178
N251050010	◇	PZ 2	100	205
N251050015	◇	PZ 3	150	262

Codice	€	Serie di giraviti	
		Pezzi	Misure
N254270010	◇	3	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3



Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® Supadriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® Supadriv® a lama tonda, ISO 8764, in acciaio al cromo silicio vanadio, superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici.



Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250940000	◇	5	PZ 0	75	179
N250940010	◇	5	PZ 1	75	184

Codice	€	Pz.	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250940020	◇	5	PZ 2	100	220
N250940030	◇	1	PZ 3	150	275



Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama tonda, in acciaio al cromo nichel, superficie cromata opaca e punta zigrinata Lasertip, impugnatura ergonomica multicomponente antiscivolo Kraftform Plus® con indicazione posteriore della larghezza della lama ampiamente visibile.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253410000	◇	PZ 0*	60	141
N253410010	◇	PZ 1	80	178
N253410011	◇	PZ 1	200	298
N253410012	◇	PZ 1*	300	398
N253410020	◇	PZ 2	100	205

Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N253410021	◇	PZ 2	200	305
N253410022	◇	PZ 2*	300	405
N253410030	◇	PZ 3	150	262
N253410040	◇	PZ 4*	200	312

*Senza punta Lasertip.



Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama esagonale ed esagono di manovra, in acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo Kraftkant®.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono lama (mm)	Esagono di manovra (mm)
N251000010	◇	PZ 1	80	178	5	8
N251000020	◇	PZ 2	100	205	6	10



Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® Supadriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® Supadriv® a lama esagonale ed esagono di manovra, ISO 8764, in acciaio al cromo silicio vanadio, superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici.



Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono di manovra (mm)
N250970020	◇	PZ 2	125	245	10
N250970030	◇	PZ 3	150	275	12

Codice	€	Misura	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono di manovra (mm)
N250970040	◇	PZ 4	200	325	14