

Specifiche

Dimensioni (LxPxA)	38 x 64 x 21 mm
Lunghezza cavo	1 m
Alimentazione	5V da USB
Max. dispositivi collegabili	Microsoft® Windows® 2000, XP: 100 cavi, Windows® Vista®, 7, 8, 8.1, 10: 20 cavi
Compatibilità O.S.	Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit)

Accessori opzionali

No.	Descrizione
937179T	Interruttore a pedale
06AFM386	USB-ITPAK Versione 2.1, Software con Dongle

	A	B	C	D	E
1	Height	Diameter 1	Diameter 2		
2	0.000	0.000	0.000		
3	2.734	5.031	13.526		
4	2.700	5.036	13.525		
5	2.701	5.036	13.525		
6	2.701	5.037	13.525		
7	2.702	5.037	13.525		
8	2.702	5.037	13.433		
9	2.702	5.037	13.432		
10	2.701	4.940	13.432		
11	2.357	4.940	12.129		

Specifiche

Dimensioni (LxPxA)	112 x 122 x 45 mm
Alimentazione	5V da USB
Funzione timer	0-99s (passi di 1s) o 0-99min
Compatibilità O.S.	Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit)
Max. no. di interfacce in cascata	3, via cavo di collegamento opzionale

Accessori opzionali

No.	Descrizione
937179T	Interruttore a pedale
63AAA105	Cavo di interfaccia Link (300 mm)

	A	B	C	D	E
1	Height	Diameter 1	Diameter 2		
2	0.000	0.000	0.000		
3	2.734	5.031	13.526		
4	2.700	5.036	13.525		
5	2.701	5.036	13.525		
6	2.701	5.037	13.525		
7	2.702	5.037	13.525		
8	2.702	5.037	13.433		
9	2.702	5.037	13.432		
10	2.701	4.940	13.432		
11	2.357	4.940	12.129		

USB Input Tool

Interfaccia trasmissione dati a PC Input Tool

I cavi USB Input Tool Direct consentono la connessione diretta tra uno strumento Dgimatic ed un PC via interfaccia USB senza la necessità di software aggiuntivo:

- Le misure vengono convertite in codice tastiera consentendone l'uso con qualunque programma che accetti input da tastiera. (HID)
- Possibilità di emulare una COM con assegnazione fissa come VCP Microsoft® Windows®. Solo con software USB IT PAK
- Il software USB ITPAK consente di creare fogli di lavoro in Microsoft® Excel®.



264-016-10

No.	Input dati	Uscita dati	Uscita punto decimale	Connet. int. a pedale	Massa [g]
264-016-10	1x Digimatic/ Digimatic 2	USB Virtual COM-Port (VCP) con PAK USB IT, segnale tastiera USB (HID)	Emula le impostazioni locali	Si	56

DMX-3T / FS2 USB

Serie 63 - Interfaccia tastiera

L'interfaccia DMX-3 T/FS USB consente di collegare strumenti con uscita dati "DIGIMATIC" ad un PC. I dati di misura vengono convertiti in codice tastiera e possono essere inseriti in qualunque programma che accetti l'immissione dei dati da tastiera. Possibilità di collegare un interruttore a pedale per l'avvio della trasmissione dati.



63AAA041



Pannello posteriore

No.	Input dati	Uscita dati	Uscita punto decimale	Connet. int. a pedale	Massa [g]
63AAA041	3 Digimatic	USB formato tastiera (HID)	punto o virgola, selezionabile	Si	330