










← Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750220	◇	1/9	3 Giraviti corti per viti con intaglio 4-5,5-6,5 mm (cod. N25045) 2 Giraviti corti per viti c/impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N25235) 2 Giraviti corti per viti c/impronta Pozidriv® PZ1-PZ2 (cod. N25117)	
N901750115	◇	1/3	3 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti con intaglio 3-3,5-4 mm (cod. N25005) 3 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti c/impronta Phillips® PH0-PH1-PH2 (cod. N25205) 1 Giravite corto per viti c/impronta Phillips® PH2 (cod. N25235)	
N901750020	◇	1/3	4 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti c/intaglio (cod. N25261) 3,5-4,5-5,5-7 mm 2 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti c/impronta Phillips® (cod. N25285) PH1-PH2	
N901750120	◇	1/3	7 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti Torx® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30 (cod. N20235)	
N901750025	◇	1/3	3 Giraviti con impugnatura Kraftkant® VDE per viti c/intaglio (cod. N25305) 4-5,5-6,5 mm 2 Giraviti con impugnatura Kraftkant® VDE per viti c/impronta Phillips® (cod. N25310) PH1-PH2 1 Giravite cercafase 120-250V (cod. N305320010)	
N901750110	◇	2/3	6 Chiavi a bussola esagonale con impugnatura a T (cod. N25515) 6-7-8-10-13-17 mm	
N901750235	◇	2/3	8 Chiavi maschio esagonale con impugnatura (cod. N20950) 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
N901750050	◇	2/3	7 Chiavi c/impugnatura a T esag. maschio (cod. N20050) 2-2,5-3-4-5-6-8 mm 1 Serie di chiavi maschio piegate lunghe (cod. N20120) 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
N901750060	◇	2/3	7 Chiavi c/impugnatura a T per viti Torx® (cod. N20209) T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30	

5