



Riduttore per bombole di azoto

Riduttore di pressione per bombole di azoto, calotta integrale di protezione manometri in ABS, valvola di sicurezza antimanomissione integrata, pressione di alimentazione max 200 bar, pressione di esercizio max 10 bar, erogazione max 40 m³/h. Conforme alla norma **EN ISO 2503**.



Codice	€	Entrata (UNI)	Attacco entrata	Attacco uscita (")
T050700005	◆	4409	W 21,7 x 1/14"	G 3/8



Riduttore per bombole di CO²

Riduttore di pressione per bombole di CO², calotta integrale di protezione manometri in ABS, valvola di sicurezza antimanomissione integrata, pressione di alimentazione max 200 bar, erogazione max 25 l/min. Conforme alla norma **EN 13918**.



Codice	€	Entrata (UNI)	Attacco entrata	Attacco uscita (")
T550180005	◆	4406	W 21,7 x 1/14"	G 1/4



Riduttore per bombole di Argon/CO²

Riduttore di pressione per bombole di Argon/CO², calotta integrale di protezione manometri in ABS, valvola di sicurezza antimanomissione integrata, portagomma smontabile ø 6,3 mm x 1/4" G in uscita, **flussometro** per una facile memorizzazione e visualizzazione del flusso in uscita, rubinetto per la chiusura del gas in uscita senza alterare la regolazione, pressione di alimentazione max 200 bar, erogazione max 20 l/min. Conforme alla norma **EN 13918**.



Codice	€	Entrata (UNI)	Attacco entrata	Attacco uscita (")
T050750005	◆	4412	W 24,51 x 1/14"	G 1/4



Attrezzatura assortita Minikit

Attrezzatura assortita Minikit - serie Minifrover, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio da 10 e 25 mm, lance per saldare da 25, 80, 160 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, fornita in valigetta in metallo. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Serie	Pezzi
T550200010	◆	Minifrover	11



Impugnatura Minifrover in alluminio

Impugnatura Minifrover ad alimentazione ossigas, corpo in monoblocco di alluminio stampato ed anodizzato, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portalance in ottone, portagomma smontabili per tubo ø 6,3 mm con dadi esagonali da 1/4" G; possibilità di montare lance per saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Serie	ø portagomma (mm)
T051050005	◆	Minifrover	6,3