



Spazzola circolare con gambo

Spazzola circolare con gambo, fili ondulati in nylon abrasivo; indicata per la pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli. Non graffia e non arrugginisce.



| Codice | € | Ø (mm) | Spessore (mm) | Ø gambo (mm) | Materiale | Velocità max (gir/min) | Colore |
|------------|---|--------|---------------|--------------|------------------------|------------------------|---------|
| L652050100 | ◆ | 75 | 5 | 6 | nylon abrasivo gr. 80 | 4.500 | arancio |
| L652050200 | ◆ | 75 | 5 | 6 | nylon abrasivo gr. 180 | 4.500 | blu |
| L652050300 | ◆ | 100 | 5 | 6 | nylon abrasivo gr. 80 | 4.500 | arancio |
| L652050400 | ◆ | 100 | 5 | 6 | nylon abrasivo gr. 180 | 4.500 | blu |



Spazzola a tazza con gambo

Spazzola a tazza con gambo, fili ondulati in nylon abrasivo; indicata per la pietra, tegole, cemento, legno e metalli. Non graffia e non arrugginisce.



| Codice | € | Ø (mm) | Ø gambo (mm) | Materiale | Velocità max (gir/min) | Colore |
|------------|---|--------|--------------|------------------------|------------------------|---------|
| L652100100 | ◆ | 50 | 6 | nylon abrasivo gr. 80 | 4.500 | arancio |
| L652100200 | ◆ | 50 | 6 | nylon abrasivo gr. 180 | 4.500 | blu |
| L652100300 | ◆ | 75 | 6 | nylon abrasivo gr. 80 | 4.500 | arancio |
| L652100400 | ◆ | 75 | 6 | nylon abrasivo gr. 180 | 4.500 | blu |



Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo, fili ondulati in nylon abrasivo; indicata per la pietra, tegole, cemento, legno e metalli. Uso frontale. Non graffia e non arrugginisce.



| Codice | € | Ø (mm) | Lunghezza fili (mm) | Ø gambo (mm) | Materiale | Velocità max (gir/min) | Colore |
|------------|---|--------|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------|
| L652150100 | ◆ | 22 | 22 | 6 | nylon abrasivo gr. 80 | 4.500 | arancio |
| L652150120 | ◆ | 22 | 22 | 6 | nylon abrasivo gr. 180 | 4.500 | blu |



Spazzola a disco in nylon abrasivo ceramico

L65220 - Spazzola a disco in nylon con abrasivo ceramico, robusta e ad alta efficienza, maggiori densità di filamento consentono una spazzolatura più aggressiva e la rendono ideale per la massima produttività.

Applicazioni: montata su centri di lavoro consente di sbavare in macchina componenti stampati, fresati frontalmente, smussare segni di rettifica, migliorare la finitura superficiale



L65222 - Albero adattatore per spazzole con perni di centraggio e trascinamento.

| Codice | € | Ø (mm) | Ø fili (mm) | Grana | Ø foro (mm) | Spessore (mm) | Velocità max (gir/min) |
|------------|---|--------|-------------|-------|-------------|---------------|------------------------|
| L65220005 | ◆ | 51 | 1 | 80 | 10 | 32 | 4.500 |
| L652200010 | ◆ | 51 | 1 | 120 | 10 | 32 | 4.500 |
| L652200015 | ◆ | 51 | 1,4 | 80 | 10 | 32 | 4.500 |
| L652200020 | ◆ | 76 | 1 | 80 | 10 | 32 | 4.500 |
| L652200025 | ◆ | 76 | 1 | 120 | 10 | 32 | 4.500 |
| L652200030 | ◆ | 76 | 1,4 | 80 | 10 | 32 | 4.500 |

| Codice | € | Albero porta spazzole Ø gambo (mm) |
|------------|---|------------------------------------|
| L652220012 | ◆ | 12 |

4
SPAZZOLE