



Facciale filtrante con protezione FFP3 NR D con valvola



Facciale filtrante monouso **serie 2000** modello **2311** con protezione **FFP3 NR D**, versione **con valvola di espirazione**, conformazione a profilo basso con ampio campo visivo, forma avvolgente con incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort, **pieghevoli e imbustati singolarmente** per garantire la massima igiene, assenza di graffi nessun rischio di irritazione, stringinaso inserito nel materiale filtrante, elastici con codice colore, arancione=FFP3, guarnizione in schiuma di polietilene ipoallergenico per garantire una perfetta tenuta, assenza di PVC, silicone e lattice.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: polveri di legno duro, lavorazione dei metalli, industria farmaceutica, nucleare, trattamento dei rifiuti tossici, rischio biologico, protezione da fibre di amianto, polveri di piombo, cromo, quarzo, nickel, antiblastici, olii vegetali ed animali.

Codice	€	Pz.	Taglia
S20260005	---	20	M/L



Facciale filtrante con protezione FFP1 NR D

Facciale filtrante monouso **serie SuperOne** con protezione **FFP1 NR D**, conformazione conchiglia preformata per mantenere la forma del facciale per tutta la durata dell'utilizzo e per un maggiore comfort. Volume interno maggiorato per facilitare la comunicazione verbale, nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort, strato interno ultraleggero, ultramorbido e gradevole al contatto con la pelle per evitare irritazioni e incrementare il comfort. Parte superiore preformata lungo il contorno del naso, nessuna regolazione necessaria, massima efficacia e sicurezza, si adatta a qualsiasi conformazione del volto, basso punto di appoggio sul naso compatibile con occhiali da vista, campo visivo eccezionale.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: edilizia e manutenzioni, industria del legno (non duro), siderurgia, polveri di marmo, cellulosa.

S20262 - modello **3203** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20264 - modello **3204** in versione **con valvola di espirazione**



S20262



S20264

Finale Codice	€	Pz.	Taglia
0005	---	30	M/L



Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D

Facciale filtrante monouso **serie SuperOne** con protezione **FFP2 NR D**, conformazione conchiglia preformata per mantenere la forma del facciale per tutta la durata dell'utilizzo e per un maggiore comfort. Volume interno maggiorato per facilitare la comunicazione verbale, nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort, strato interno ultraleggero, ultramorbido e gradevole al contatto con la pelle per evitare irritazioni e incrementare il comfort. Parte superiore preformata lungo il contorno del naso, nessuna regolazione necessaria, massima efficacia e sicurezza, si adatta a qualsiasi conformazione del volto, basso punto di appoggio sul naso compatibile con occhiali da vista, campo visivo eccezionale.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: gesso, soda, cemento, carrozzerie, saldatura, taglio e stampaggio dei metalli.

S20266 - modello **3205** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20268 - modello **3206** in versione **con valvola di espirazione**



S20266



S20268

Finale Codice	€	Pz.	Taglia
0005	---	30	M/L