



Multimetro digitale professionale

Multimetro digitale professionale con display a 6000 punti retroilluminato con Bargraph a 61+2 elementi in 2 modalità (fondo scala / zero centrale),

Caratteristiche:

- campionamento della misura 5 misure/s
- portate automatiche (autorange)
- HOLD
- continuità sonora
- test diodo
- min/max (100 ms)
- Peak+ / Peak - (1 ms)
- misura differenziale (ΔX) / REL ($\Delta X/X\%$)
- spegnimento automatico
- alimentazione con batteria da 9 V
- protezione IP54
- sicurezza EN 61010-1 CAT IV 600 V e CAT III 1000 V.

Fornito con set di 2 cordini (R/N) \varnothing 4 mm, set di puntali (R/N), batteria 9V, astuccio di trasporto+kit multifix, termocoppia a filo connettore integrato \varnothing 4 mm e manuale d'istruzione.

IP 54



| | Portata | Precisione | Risoluzione |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| Tensione DC | 60 mV ÷ 1000V | 0,09% + 2pt | 0,01mV a 1V |
| Tensione AC/DC | 60 mV ÷ 1000 | - | 0,01mV a 1V |
| Correnti AC/DC | 6000 μ A ÷ 10A | - | 0,01mV a 1V |
| Resistenza | 600 Ω ÷ 60M Ω | - | 0,1 Ω a 0,1M Ω |
| Capacità | 6nF ÷ 60mF | - | 0,001nF (1pF) a 10 μ F |
| Frequenza | 600Hz ÷ 50kHz | - | 0,1Hz a 10Hz |
| Temperatura °C | -59,6 °C a +1200 °C | - | da 0,1° a 1° |



| Codice | € | Modello | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) |
|------------|---|----------|-----------------|-----------|
| F900200005 | € | C.A 5277 | 90x190x45 | 0,40 |

3



Multimetro analogico

Multimetro TRMS, con display analogico retroilluminato. Adatto agli impieghi in qualsiasi condizione, grazie tra l'altro alla robustezza della sua custodia preformata a tenuta rispetto alle infiltrazioni. Si avvale di una protezione su tutti i calibri e dispone di un allarme sicurezza quando viene posizionato sull'ohmmetro.

Caratteristiche:

- continuità con bip sonoro
- test diodo
- protezione IP65
- sicurezza EN 61010-1 600V CAT III.

Fornito con cordini di sicurezza c/puntale, batteria e manuale d'istruzione.

IP 65



| Codice | € | Modello | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) |
|------------|---|---------|-----------------|-----------|
| F901100010 | € | MX-1 | 155x98x40 | 0,42 |

| Tensione DC | Tensione AC | Impedenza | Banda passante | Corrente DC | Corrente AC | Resistenza | Precisioni tipiche |
|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| 9 portate 150 mV ÷ 1500 V | 6 portate 5 V ÷ 1500 V | 20 k Ω | 16 Hz ÷ 1 kHz | 7 portate 50 μ A ÷ 10 A | 7 portate 500 μ A ÷ 10 A | 3 portate 20 k Ω ÷ 2 M Ω | 2 % in V e A, 2,5% in Ω |

Multimetro a pinza digitale

Multimetro a pinza digitale con display LCD a 4000 posizioni con indicatore della funzione, permette le misure elettriche di base, **sensore di temperatura integrato**.

Corpo in plastica resistente agli urti, categoria di misura CAT III 600 V.

Applicazione: per testare tensioni DC/AC misura corrente e resistenza, continuità e diodi test, batteria da 9 V custodia protettiva e manuale d'uso.



| Codice | € | Apertura pinza (mm) | Tensione continua DC (V) | Tensione alternata AC (V) | Corrente alternata AC (A) | Resistenza (Ω) | Frequenza (HZ) | Temperatura (°C) |
|------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| F911700005 | € | 30 | 600 | 600 | 1000 | 40 | 500 | -50 +400 |