



Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Inserti e ricambi • Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • **Lubrorefrigeranti e sistemi**



Sistema di lubrificazione snodato per alte pressioni



Sistema componibile snodato in alluminio anodizzato per alte pressioni, resiste a pressioni sino a 80 Bar massimo, utilizzabile con lubrorefrigeranti, olio intero e aria, rivestimento anodizzato. Portata modello con attacco 1/2": 30 l/min.

Codice	€	Foto	Descrizione
U032100005	◇		Distanziale 46,5 mm con sfera e dado
U032100010	◇		Distanziale 63,5 mm con sfera e dado
U032100015	◇		Distanziale 80 mm con sfera e dado
U032100020	◇		Getto tondo ø 6 mm
U032100025	◇		Getto tondo ø 8 mm
U032100030	◇		Getto tondo ø 10 mm
U032100035	◇		Attacco a gomito 90° con sfera e dado
U032100040	◇		Raccordo a T con sfera e dado
U032100045	◇		Raccordo a Y con sfera e dado e due uscite da 1/2"
U032100050	◇		Regolatore di flusso 1/2" con sfera e dado

Codice	€	Foto	Descrizione
U032100055	◇		Dado SW27x10,5
U032100060	◇		Raccordo filettato 3/8" NPT
U032100065	◇		Raccordo filettato 3/8 GAS cilindrico
U032100070	◇		Raccordo filettato 1/2" NPT
U032100075	◇		O-ring 1/2"
U032100080	◇		Chiave esagonale SW21/SW27
U032100085	◇		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado 66x55x22 mm
U032100090	◇		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado 66x65x22 mm
U032100095	◇		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado 66x85x22 mm
U032100100	◇		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado 66x105x22 mm

LUBROREFRIGERANTI E SISTEMI

1