



Dispositivo anticaduta guidato

Dispositivo anticaduta a scorrimento automatico (**mod. Stopfor BF**) con fune in poliestere \varnothing 14 mm e moschettone a ghiera, anticaduta mobile con bloccaggio automatico, possibilità di operare con le mani libere, indicato per operare in orizzontale ed in verticale, cordino di aggancio all'imbracatura da 0,30 m con connettore rapido.

Conforme alla norma **EN 353-2**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S552700005	~	10



Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta (**mod. LD**), in poliammide \varnothing 11 mm, senza assorbitore, con due moschettoni a ghiera.

Conforme alla norma **EN 354**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S600200005	~	2



Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta (**mod. Titan F12**), in poliammide \varnothing 12 mm, senza connettori e senza assorbitore, occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.

Conforme alla norma **EN 354**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551350005	~	1,5



Cordino anticaduta con assorbitore di energia

Cordino anticaduta (**mod. LDA**) con assorbitore di energia, in poliammide \varnothing 12 mm, con due moschettoni a ghiera.

Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S600350005	~	1,5



Cordino con assorbitore di energia

Cordino con assorbitore di energia (**mod. Kernmantel**), testato su spigolo, con 2 moschettoni a ghiera.

Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551440005	~	1,5



Cordino con assorbitore di energia

Cordino con assorbitore di energia (**mod. Kernmantel**), testato su spigolo, con un moschettone in acciaio Twist-Lock e un gancio a grande apertura 55 mm.

Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551580005	~	1