



### Cordino anticaduta con assorbitore di energia

Cordino doppio anticaduta (**mod. LDAD**) con assorbitore di energia, in poliammide  $\varnothing$  12 mm, con moschettone a ghiera e due connettori per ponteggio, apertura 58 mm. Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S600400010	---	2



### Cordino con assorbitore di energia a doppia estremità

Cordino con assorbitore di energia a doppia estremità (**mod. Titan A3**), nastro in poliestere 30 mm, resistenza alla rottura superiore a 15 kN, con moschettone a ghiera e due ganci da ponteggio da 63 mm. Conforme alla norma **EN 355**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551450005	---	2



### Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Aviabloc**) con assorbitore d'energia integrato, carter protettivo e 2 moschettoni a ghiera, nastro in tessuto poliammide lunghezza massima 2,5 m, ideale per lavori in altezza limitata, distanza di caduta ridotta grazie al meccanismo di arresto ad attivazione rapida. Conforme alla norma **EN 360**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S552500005	---	2,5



### Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Turbolite**) con carter compatto ed ultrasensibile con elemento girevole, nastro antiabrasione di 2 m, peso 0,8 Kg, con 2 moschettoni a ghiera. Richiede un minore spazio libero di caduta sotto i piedi dell'utilizzatore (il peso massimo non deve superare i 140 Kg) con ancoraggio sopra la testa (fattore di caduta 0); con ancoraggio compreso tra il connettore D e sopra la linea dei piedi (fattore di caduta 2) il peso dell'operatore non deve superare i 100 Kg. Conforme alla norma **EN 360**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551750005	---	2,5