



Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico

Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico (**mod. Falcon**) con cavo in acciaio galvanizzato \varnothing 4,8 mm, carter in nylon ad alta resistenza contro gli impatti, indicatore di caduta, meccanismo di bloccaggio ad azione rapida con arresto veloce in pochi centimetri, non necessita di ricertificazione annuale da parte del produttore e la revisione può esser fatta dall'utilizzatore con le istruzioni allegate al dispositivo, testato ed approvato anche per applicazioni orizzontali se utilizzato con gli appositi accessori opzionali.

Conforme alla norma **EN 360**.



Finale Codice	S55074	S55080	Lunghezza fune (m)
	€	€	
0005	◇		6,2
0005		◇	10



Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico

Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico (**mod. Blocfor**) con assorbitore di energia, carter in ABS, fornito con moschettone a ghiera e moschettone girevole.

Omologato per uso sia verticale, sia orizzontale.

Conforme alla norma **EN 360**.



Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551520005	◇	6
S551520010	◇	10
S551520015	◇	19



Linea di vita temporanea

Linea di vita temporanea orizzontale (**mod. Tempo 2**) omologata per due persone, realizzata in nastro sintetico regolabile tramite tenditore a cricchetto in acciaio zincato.

Fornita con 2 anelli in fettuccia da 1,5 mt, 2 connettori e una sacca a tracolla.

Conforme alla norma **EN 795 classe B** e **CEN/TS 16415/2013**.



Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551300005	◇	20



Kit anticaduta per piattaforme

Kit anticaduta per piattaforme composto da: imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale a D in acciaio, 3 punti di regolazione, dissipatore d'energia con lunghezza utile 1,8 m, fettuccia ad anello, casco di colore bianco, sacca a spalla con chiusura lampo.

Conforme alle norme **EN 361** e **EN 397**.



Codice	€	Altezza minima di lavoro dal suolo (m)
S552750005	◇	4

