



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile



Giravite per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio a lama tonda, in acciaio al cromo nichel, superficie cromata opaca e **punta zigrinata Lasertip**, impugnatura ergonomica multicomponente antiscivolo Kraftform Plus® con indicazione posteriore della larghezza della lama ampiamente visibile.



| Codice | € | Larghezza punta (mm) | Spessore punta (mm) | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| N252700020 | --- | 2* | 0,4 | 60 | 130 |
| N252700025 | --- | 2,5* | 0,4 | 60 | 130 |
| N252700026 | --- | 2,5* | 0,4 | 75 | 145 |
| N252700030 | --- | 3* | 0,5 | 80 | 161 |
| N252700031 | --- | 3* | 0,5 | 150 | 248 |
| N252700032 | --- | 3* | 0,5 | 200 | 281 |
| N252700035 | --- | 3,5 | 0,6 | 100 | 181 |
| N252700036 | --- | 3,5 | 0,6 | 125 | 206 |
| N252700037 | --- | 3,5 | 0,6 | 200 | 281 |
| N252700040 | --- | 4 | 0,8 | 100 | 198 |
| N252700041 | --- | 4 | 0,8 | 150 | 248 |
| N252700042 | --- | 4 | 0,8 | 200 | 298 |
| N252700043 | --- | 4* | 0,8 | 300 | 398 |

*Senza punta Lasertip.

**Impugnatura monocomponente.

| Codice | € | Larghezza punta (mm) | Spessore punta (mm) | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| N252700050 | --- | 5 | 0,8 | 100 | 198 |
| N252700055 | --- | 5,5 | 1 | 125 | 223 |
| N252700056 | --- | 5,5 | 1 | 150 | 248 |
| N252700057 | --- | 5,5 | 1 | 200 | 298 |
| N252700058 | --- | 5,5 | 1 | 300 | 398 |
| N252700060 | --- | 6 | 1 | 125 | 223 |
| N252700061 | --- | 6 | 1,2 | 100 | 198 |
| N252700065 | --- | 6,5 | 1,2 | 150 | 255 |
| N252700066 | --- | 6,5 | 1,2 | 200 | 298 |
| N252700080 | --- | 8 | 1,2 | 175 | 287 |
| N252700081 | --- | 8 | 1,6 | 175 | 287 |
| N252700100 | --- | 10 | 1,6 | 200 | 312 |
| N252700120 | --- | 12** | 2 | 250 | 367 |



Giravite per viti con intaglio



Giravite per viti con intaglio a lama tonda, ISO 2380, **per la manovra di grani o viti incassate**, in acciaio al cromo silicio vanadio superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici.



| Codice | € | Pz | Larghezza punta (mm) | Spessore punta (mm) | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|----|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| N250680020 | --- | 5 | 2 | 0,4 | 75 | 169 |
| N250680025 | --- | 5 | 2,5 | 0,4 | 50 | 144 |
| N250680030 | --- | 5 | 3 | 0,5 | 75 | 169 |
| N250680035 | --- | 5 | 3,5 | 0,6 | 100 | 204 |
| N250680040 | --- | 5 | 4 | 0,8 | 100 | 204 |

| Codice | € | Pz | Larghezza punta (mm) | Spessore punta (mm) | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|----|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| N250680041 | --- | 5 | 4 | 0,8 | 150 | 254 |
| N250680055 | --- | 5 | 5,5 | 1 | 125 | 234 |
| N250680056 | --- | 5 | 5,5 | 1 | 150 | 259 |
| N250680065 | --- | 5 | 6,5 | 1,2 | 150 | 270 |



Serie di giraviti per viti con intaglio

Serie di giraviti per viti con intaglio, ISO 2380, **cod. N25062 e cod. N25068**, in acciaio al cromo silicio vanadio, superficie cromata e punta zincata, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo, resistente ad oli ed agenti chimici.



| Codice | € | Pezzi | Misure (mm) |
|------------|-----|-------|---|
| N250730006 | --- | 6 | N25062:4x100-5,5x125-6,5x150 / N25068:2,5x50-3x75-3,5x100 |



Giravite per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio a lama esagonale ed esagono di manovra, in acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica bimatereale antiscivolo Kraftkant®.



| Codice | € | Larghezza punta (mm) | Spessore punta (mm) | Lunghezza lama (mm) | Lunghezza totale (mm) | Esagono lama (mm) | Esagono di manovra (mm) |
|------------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| N252650035 | --- | 3,5 | 0,6 | 75 | 156 | 4 | 4 |
| N252650045 | --- | 4,5 | 0,8 | 90 | 188 | 5 | 8 |
| N252650055 | --- | 5,5 | 1 | 100 | 198 | 5 | 8 |
| N252650070 | --- | 7 | 1,2 | 130 | 233 | 6 | 10 |
| N252650090 | --- | 9 | 1,6 | 160 | 258 | 8 | 13 |
| N252650100 | --- | 10 | 1,6 | 185 | 283 | 8 | 13 |
| N252650120 | --- | 12 | 2 | 200 | 308 | 10 | 13 |

CHIAVI MASCHIO TORX®
GIRAVITI E INSERTI PER VITI