




Saldatore a stilo per uso continuato




Saldatore a stilo universale per uso industriale, con punte in Ersadur fornito con punta a scalpello piegata intercambiabile, cavo di alimentazione in gomma lunghezza 1,5 m.

La versione con potenza 150 W consente saldature di conduttori in rame con sezione da 2,5 a 6 mm².


Applicazione: per molteplici applicazioni nei laboratori di elettronica e hobbistica.



T951360051



T951360081




T951360151



Punta di ricambio



T951360083



T951360158

Codice	€	Potenza (W)	Tempo di riscaldamento (min)	Temperatura max (°C)	Alimentazione (V)
T951361050	---	50	3	400	230
T951361080	---	80	3	410	230
T951361150	---	150	3	450	230

Codice	€	Punta di ricambio	
		Potenza (W)	Forma
T951360051	---	50	scalpello piegato 3,1 mm
T951360081	---	80	scalpello piegato 4,8 mm
T951360151	---	150	scalpello piegato 5,3 mm

Codice	€	Punta di ricambio	
		Potenza (W)	Forma
T951360083	---	80	scalpello 4,8 mm
T951360158	---	150	scalpello 5,3 mm




Saldatore a martello per saldature industriali



Saldatore a martello potente con punta antiossidante e punte intercambiabili, fornito con punta a scalpello.


Applicazione: particolarmente adatto per la lavorazione della lamiera, saldatura di bandelle in rame e per saldature gravose.

T951410201




T95141

Punta di ricambio



T951410301



T951410551

Codice	€	Potenza (W)	Tempo di riscaldamento (min)	Temperatura max (°C)	Alimentazione (V)
T951400200	---	200	5	470	230
T951400300	---	300	5	470	230
T951400550	---	550	7	600	230

Codice	€	Punta di ricambio	
		Potenza (W)	Forma
T951410201	---	200	scalpello 18 mm
T951410301	---	300	scalpello 25 mm

Codice	€	Punta di ricambio	
		Potenza (W)	Forma
T951410551	---	550	scalpello 35 mm



Saldatore rapido a pistola



Saldatore rapido a pistola estremamente leggero, con punta di saldatura in Elsadur a forma di scalpello 3,2 mm, la punta interna riscaldata in combinazione con l'elemento riscaldante PTC garantisce un'eccellente efficienza con il minimo consumo di energia, regolazione istantanea della temperatura esclusivamente tramite pressione del pulsante.

Applicazione: può coprire una vasta gamma di applicazioni grazie alla vasta scelta di punte di saldatura e al tempo di riscaldamento molto breve, è ideale per la saldatura singola rapida, per assistenza e riparazioni.



Codice	€	Potenza (W)	Tempo di riscaldamento (sec)	Alimentazione (V)
T951430075	---	75	20	230