



Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile



Estrattore per esterni a due bracci

Estrattore **per esterni a due bracci**, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, traversa rinforzata con esagono per supportare il carico di serraggio della vite, bracci scorrevoli con unghie ridotte.

Codice	€	Grandezza	Apertura max (mm)	Profondità max (mm)	Esagono di manovra (mm)
N600850050	---	0	65	70	13
N600850100	---	1	90	110	17
N600850200	---	2	130	110	17
N600850300	---	3	175	165	17
N600850400	---	4	220	165	17
N600850500	---	5	270	220	21
N600850600	---	6	340	220	21



Estrattore per esterni/interni a tre bracci

Estrattore **per esterni/interni a tre bracci**, in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci scorrevoli sempre paralleli stabilmente ancorati alla traversa nervata, bracci reversibili per l'utilizzo come estrattore da interni.

Codice	€	Grandezza	Apertura max (mm)	Profondità max (mm)
N603050100	---	1	80	100
N603050200	---	2	120	100
N603050300	---	3	160	150
N603050400	---	4	200	150



Estrattore per esterni/interni a tre bracci

Estrattore **per esterni/interni a tre bracci**, in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci orientabili per un rapido e sicuro posizionamento sul particolare da estrarre, bracci reversibili per l'utilizzo come estrattore da interni.

Codice	€	Grandezza	Apertura max (mm)	Profondità max (mm)
N603100100	---	1	300	270
N603100200	---	2	400	400



Estrattore per esterni a due e tre bracci

Estrattore **per esterni a due e tre bracci**, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci autoserranti, sistema autocentrante con molla di spinta, **spina di sicurezza pretarata** con rottura della stessa al superamento della coppia consentita, **possibilità di configurare l'estrattore con due bracci a 180° o tre bracci a 120°**.

Codice	€	Grandezza	Apertura min÷max (mm)	Profondità max (mm)	Esagono di manovra (mm)
N600950100	---	1	7÷140	147	18
N600950200	---	2	10÷180	200	18
N600950300	---	3	20÷260	250	18

