

BOSCH

## Avvitatore ad impulsi

Avvitatore ad impulsi di grande maneggevolezza con baricentro dell'impugnatura ottimizzato, e grande potenza nel colpo per il montaggio di ruote di autovetture, per avvitamenti nelle costruzioni in acciaio e in meccanica nonché per lavorazioni su calcestruzzo e costruzioni in legno.

**Portabussole universale con quadro maschio da 1/2"** per alloggiare un'ampia gamma di utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, preselezione della velocità.



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Portabussole quadro (")	Ø max vite (M)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R250500005	◆	500	230	500÷1300	1/2	18	250	si	3,2

BOSCH

## Avvitatore ad impulsi

Avvitatore ad impulsi, **coppia di serraggio di valore elevato** e grande potenza nel colpo per il montaggio di ruote di camion, per avvitamenti nelle costruzioni in acciaio e in meccanica come pure nella costruzione di caldaie e tubazioni. **Portabussole universale con quadro maschio da 3/4"** per alloggiare un'ampia gamma di utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, massa meccanica battente con bassa coppia di contraccolpo, impugnatura supplementare con supporto montabile in due posizioni per una migliore maneggevolezza, staffa di sospensione per il bilanciamento.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare - 1 staffa di sospensione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Portabussole quadro (")	Ø max vite (M)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R250350005	◇	800	230	950	3/4	24	600	si	5,7

BOSCH

## Avvitatore ad impulsi

Avvitatore ad impulsi, **coppia di serraggio di valore elevato** e grande potenza nel colpo per avvitamenti impegnativi sulle macchine edili, nella costruzione di veicoli industriali, nell'industria pesante e nell'industria petrolchimica. **Portabussole universale con quadro maschio da 1"** per alloggiare un'ampia gamma di utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, massa meccanica battente con bassa coppia di contraccolpo, impugnatura supplementare con supporto montabile in due posizioni per una migliore maneggevolezza, staffa di sospensione per il bilanciamento.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare - 1 staffa di sospensione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Portabussole quadro (")	Ø max vite (M)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R250400005	◇	920	230	860	1	30	1000	si	7,3

feim

## Maschiatrice

Maschiatrice ad invertitore di marcia integrato con ritorno rapido, **velocità variabile elettronicamente** con numero di giri differenziato fra fase di maschiatura e ritorno per ottimizzare i tempi operativi, carcassa motore in monoscocca con inserti in alluminio, impugnatura posteriore ergonomica per la corretta trasmissione assiale del carico di avanzamento, **fornita senza mandrino per maschi** da scegliere a parte tra tipo fisso e oscillante.



R201410010

R201410015



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri in filettatura (1/min)	N° di giri in ritorno (1/min)	Filettatura max (M)	Albero portamandrino	Peso (Kg)	Accessorio
R201410005	◇	450	230	0÷450	0÷680	10	B 12	1,6	-
R201410010	◇	-	-	-	-	-	-	-	mandrino fisso
R201410015	◇	-	-	-	-	-	-	-	mandrino oscillante