



## Lancia Minifrover per saldatura e brasatura

Lancia per saldatura e brasatura per impugnature Minifrover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di miscelatore in ottone e punta in ottone speciale. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T051100025	— ◆	25	Minifrover	acetilene
T051100040	— ◆	40	Minifrover	acetilene
T051100080	— ◆	80	Minifrover	acetilene
T051100160	— ◇	160	Minifrover	acetilene

Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T051100225	— ◇	225	Minifrover	acetilene
T051100315	— ◇	315	Minifrover	acetilene
T051100500	— ◇	500	Minifrover	acetilene
T051100800	— ◇	800	Minifrover	acetilene



## Lancia Minifrover per riscaldare

Lancia per riscaldare, per impugnature Minifrover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di ghiera filettata in ottone, miscelatore in ottone e punta a fori multipli in rame speciale. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T550220080	— ◇	800	Minifrover	acetilene
T550220250	— ◇	1250	Minifrover	acetilene



## Lancia da taglio Minifrover a rubinetto

Lancia da taglio a rubinetto, per impugnature Minifrover, corpo in ottone, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portapunte in ottone, alimentazione ossiacetilenica, fornita senza punta. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile
T051150005	— ◆	50	Minifrover	acetilene



## Punta per lance da taglio Minifrover

Punta per lance da taglio con impugnatura Minifrover, composta da corpo interno ed esterno, alimentazione ossiacetilenica. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile
T051200050	— ◆	5	Minifrover	acetilene
T051200100	— ◆	10	Minifrover	acetilene

Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile
T051200250	— ◇	25	Minifrover	acetilene
T051200500	— ◇	50	Minifrover	acetilene



## Guida a rotelle per lance da taglio

Guida a rotelle per lance da taglio con impugnatura Minifrover, utilizzabile senza asta e perno di centraggio per tagli longitudinali oppure con asta, perno di centraggio e solo rotella esterna per tagli circolari; completa di attacco per il posizionamento della lancia da taglio.



Codice	€	Apertura regolabile (mm)	Serie
T051250005	— ◇	70÷300	Minifrover



## Compasso per lance da taglio

Compasso per lance da taglio con impugnatura Minifrover, completo di asta, rotella, perno di centraggio ed attacco per il posizionamento della lancia da taglio.



Codice	€	Apertura regolabile (mm)	Serie
T051300005	— ◇	30÷300	Minifrover