



Punta per lance da taglio propano - tipo H1F

Punta per lance da taglio con impugnatura Frover e cannelli SirioCopt, composta da corpo interno in rame speciale ed esterno in ottone speciale, alimentazione ossipropanica, **tipologia H1F**.
Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta
T052601010	---	10	Frover/SirioCopt	propano	H1F
T052601025	---	25	Frover/SirioCopt	propano	H1F
T052601050	---	50	Frover/SirioCopt	propano	H1F

Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta
T052601075	---	75	Frover/SirioCopt	propano	H1F
T052601100	---	100	Frover/SirioCopt	propano	H1F
T052601150	---	150	Frover/SirioCopt	propano	H1F



Guida a rotelle per lance da taglio a rubinetto - H1F Frover

Guida a rotelle per lance da taglio a rubinetto con **tipologia punta H1F**, per impugnature Frover, utilizzabile senza asta e perno di centraggio per tagli longitudinali oppure con asta, perno di centraggio e solo rotella esterna per tagli circolari; completa di attacco per il posizionamento della lancia da taglio.



Codice	€	Apertura regolabile (mm)	Serie	Tipologia punta
T052700005	---	70±300	Frover	H1F



Compasso per lance da taglio a rubinetto - H1F Frover

Compasso per lance da taglio a rubinetto con **tipologia punta H1F**, per impugnature Frover, completo di asta, rotella, perno di centraggio ed attacco per il posizionamento della lancia da taglio.



Codice	€	Aperura regolabile (mm)	Serie	Tipologia punta
T052650005	---	40±300	Frover	H1F



Lancia da taglio a leva - IC Frover

Lancia da taglio a leva, per impugnature Frover, corpo in ottone, tubi in acciaio inox ad alta resistenza, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portapunte in ottone, alimentazione ossigas (ossigeno/acetilene o ossigeno/propano), fornita senza punta, **per punta tipologia IC**. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta
T053050005	---	200	Frover	acetilene/propano	IC



Punta per lance da taglio acetilene - tipo IC

Punta per lance da taglio con impugnatura Frover e cannelli SirioCopt, miscelazione interna, elevata resistenza ai ritorni di fiamma, corpo in monoblocco di rame speciale, alimentazione ossiacetilene, **tipologia IC**.
Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Spessore di taglio (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta
T053100010	---	3-10	Frover/SirioCopt	acetilene	IC
T053100025	---	10-25	Frover/SirioCopt	acetilene	IC
T053100050	---	25-50	Frover/SirioCopt	acetilene	IC

Codice	€	Spessore di taglio (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta
T053100100	---	80-120	Frover/SirioCopt	acetilene	IC
T053100200	---	120-200	Frover/SirioCopt	acetilene	IC



Punta per lance da taglio propano - tipo IC

Punta per lance da taglio con impugnatura Frover e cannelli SirioCopt, miscelazione interna, elevata resistenza ai ritorni di fiamma, composta da corpo interno in rame speciale ed esterno in ottone speciale, alimentazione ossipropanica, **tipologia IC**.
Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Spessore di taglio (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta
T053101010	---	3-10	Frover/SirioCopt	propano	IC
T053101025	---	10-25	Frover/SirioCopt	propano	IC
T053101050	---	25-50	Frover/SirioCopt	propano	IC

Codice	€	Spessore di taglio (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta
T053101100	---	80-120	Frover/SirioCopt	propano	IC
T053101200	---	120-200	Frover/SirioCopt	propano	IC