



### Attrezzatura assortita Froverkit 1

Attrezzatura assortita Froverkit 1 - serie Frover, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura ottone, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio H1F da 25 e 50 mm, lance per saldare da 80, 160, 315 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, fornita in valigetta in metallo.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Serie	Pezzi
T550240005	◆	Frover	11



### Attrezzatura assortita Froverkit 2

Attrezzatura assortita Froverkit 2 - serie Frover, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura ottone, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio H1F da 25 e 50 mm, lance per saldare da 80, 160, 315 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, riduttore di pressione per bombole di ossigeno e riduttore di pressione per bombole di acetilene, valvole di sicurezza per i riduttori, fornita in valigetta in metallo. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Serie	Pezzi
T550260005	◆	Frover	15



### Impugnatura Frover in alluminio

Impugnatura Frover ad alimentazione ossigas, **corpo in monoblocco di alluminio stampato ed anodizzato**, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portalance in ottone, portagomma smontabili per tubo  $\varnothing$  6,3÷8 mm con dadi esagonali da 3/8" G; possibilità di montare lance per saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

Codice	€	Serie	$\varnothing$ portagomma (mm)
T052050005	◆	Frover	6,3÷8



### Impugnatura Frover in ottone

Impugnatura Frover ad alimentazione ossigas, **corpo in monoblocco di ottone stampato**, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portalance in ottone, portagomma smontabili per tubo  $\varnothing$  6,3÷8 mm con dadi esagonali da 3/8" G; possibilità di montare lance per saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

Codice	€	Serie	$\varnothing$ portagomma (mm)
T052100005	◆	Frover	6,3÷8



### Lancia Frover per saldatura e brasatura

Lancia per saldatura e brasatura, per impugnature Frover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di miscelatore in ottone e punta in rame speciale.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T052150004	◆	40	Frover	acetilene
T052150008	◆	80	Frover	acetilene
T052150016	◆	160	Frover	acetilene
T052150022	◆	225	Frover	acetilene

Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T052150031	◆	315	Frover	acetilene
T052150050	◆	500	Frover	acetilene
T052150080	◆	800	Frover	acetilene
T052150125	◆	1250	Frover	acetilene