




Ancorante in acciaio FBN II

Ancorante in acciaio zincato **FBN II** a battere ad alte prestazioni per carichi statici su calcestruzzo non fessurato da C20/25 a C50/60, corredato di fascetta di espansione, dado e rosetta. In fase di serraggio l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta che si espande contro la parete del foro. Adatto anche per calcestruzzo C12/15 e pietra naturale con struttura compatta.

Applicazioni: carpenterie in acciaio zincato a freddo, carpenterie in acciaio verniciato, balaustre, mensole, scale, passerelle portacavi, macchinari, gradini, cancelli, costruzioni in legno.

Certificazione europea: ETA-07/0211; 2016-05-19



Codice	€	Pz.	Ø foro d ₀ (mm)	Profondità foro min h ₂ (mm)	Lunghezza ancorante l (mm)	Spessore fissabile max h _{ef} max / h _{ef} min t _{fix} (mm)	Filettatura ø x Lunghezza (mm)	Chiave di serraggio SW (mm)
P60050004	◆	100	6	45	50	5/-	M6x12	10
P60050005	◆	100	6	50	55	10/-	M6x17	10
P60050006	◆	100	6	70	75	30/-	M6x35	10
P60050007	◆	50	8	61	66	5/15	M8x34	13
P60050010	◆	50	8	66	71	10/20	M8x39	13
P60050014	◆	50	8	76	81	20/30	M8x49	13
P60050015	◆	50	8	86	91	30/40	M8x59	13
P60050016	◆	50	8	106	111	50/60	M8x79	13
P60050017	◆	20	8	126	131	70/80	M8x99	13
P60050020	◆	50	10	78	86	10/20	M10x46	17
P60050025	◆	50	10	88	96	20/30	M10x56	17
P60050026	◆	50	10	98	106	30/40	M10x66	17
P60050030	◆	20	10	118	126	50/60	M10x86	17
P60050031	◆	20	10	138	146	70/80	M10x106	17
P60050032	◆	20	10	168	176	100/110	M10x136	17
P60050035	◆	20	12	95	106	10/25	M12x59	19
P60050040	◆	20	12	105	116	20/35	M12x69	19
P60050041	◆	20	12	115	126	30/45	M12x79	19
P60050042	◆	20	12	135	146	50/65	M12x99	19
P60050043	◆	20	12	165	176	80/95	M12x129	19
P60050044	◆	20	12	185	196	100/115	M12x149	19
P60050045	◆	20	12	205	216	120/135	M12x169	19
P60050046	◆	10	16	129	145	25/40	M16x89	24
P60050050	◆	10	16	154	170	50/65	M16x105	24
P60050051	◆	10	16	184	200	80/95	M16x144	24
P60050052	◆	10	16	204	220	100/115	M16x164	24
P60050055	◆	10	20	165	187	30/55	M20x90	30
P60050056	◆	10	20	195	217	60/85	M20x90	30
P60050057	◆	10	20	215	237	80/105	M20x90	30

6




Ancorante in acciaio FH II-S

Ancorante in acciaio zincato **FH II-S** a battere ad altissime prestazioni per carichi su calcestruzzo fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60, corredato di fascetta di espansione, dado e rosetta. In fase di serraggio l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta che si espande contro la parete del foro, **certificazione internazionale a garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni anche in zone sismiche.** Adatto anche per calcestruzzo C12/15 e pietra naturale con struttura compatta.

Applicazioni: carpenterie in acciaio zincato a freddo, carpenterie in acciaio verniciato, balaustre, mensole, macchinari, scale facciate, gradini, cancelli, costruzioni in legno.

Certificazione europea: ETA-07/0025; 2013-06-25.



Codice	€	Pz.	Ø foro d ₀ (mm)	Profondità foro min h ₂ (mm)	Lunghezza ancorante l (mm)	Spessore fissabile max t _{fix} (mm)	Filettatura (mm)	Chiave di serraggio SW (mm)
P60060005	◆	50	10	65	70	10	M6	10
P60060010	◆	50	10	80	85	25	M6	10
P60060015	◆	50	10	105	110	50	M6	10
P60060020	◆	50	12	90	90	10	M8	13
P60060025	◆	50	12	105	105	25	M8	13
P60060030	◆	25	12	130	130	50	M8	13
P60060035	◆	20	18	130	132	25	M12	19
P60060040	◆	20	18	155	157	50	M12	19
P60060045	◆	10	24	150	160	25	M16	24
P60060050	◆	10	24	175	185	50	M16	24