




Smerigliatrice angolare



Smerigliatrice angolare a batteria **con motore brushless** per una maggior potenza ed una minore usura, batteria ad alta capacità per lavorare su applicazioni con maggiore durata e intensità, testa ingranaggi ribassata per lavorare con inclinazioni fino a 43°, avviamento dolce e protezione contro il riavvio accidentale, protezione del motore contro il sovraccarico, freno motore elettronico per ridurre i tempi di stop del disco, filtro per l'aria in ingresso per garantire maggiore affidabilità e durata dell'utensile, frizione elettronica contro i contraccolpi per il bloccaggio del disco, impugnatura laterale a due posizioni, sistema di protezione elettronica per salvaguardare la batteria da sovraccarico.
Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatterie - 1 impugnatura laterale - 1 cuffia di protezione ad aggancio rapido - 1 chiave di servizio - **1 valigetta TSTAK**



| Codice | € | Capacità batteria (Ah) | Tensione batteria (V) | Potenza resa (W) | Ø mola (mm) | N° giri (1/min) | Vibrazioni (m/s ²) | Peso con batteria (Kg) |
|------------|-----|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| R054720005 | ◆ ◇ | 5 | 18 | 800 | 125 | 9000 | 4.4 | 2.6 |



Smerigliatrice angolare sistema X-LOCK



Smerigliatrice angolare a batteria con **motore brushless**, tecnologia biturbo e **batterie ProCORE** per massimizzare le prestazioni, **sistema X-LOCK** autoserrante a scatto per la sostituzione rapida degli accessori, modulo **Bluetooth Connectivity** per la connessione diretta allo smartphone, avviamento dolce e protezione contro il riavvio accidentale, **Kick Back Control** per lo spegnimento automatico in caso di bloccaggio del disco, **Drop Control** per lo spegnimento automatico in caso di caduta accidentale della smerigliatrice, freno motore con funzionamento anche in caso di interruzione dell'alimentazione, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle.
Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 modulo Bluetooth - 1 cuffia di protezione antirotazione - **1 valigetta L-Boxx**



X-LOCK

| Codice | € | Capacità batteria (Ah) | Tensione batteria (V) | Ø mola (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s ²) | Peso con batteria (Kg) |
|------------|-----|------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| R053270005 | ◆ ◆ | 8 | 18 | 125 | 3400-9800 | 6 | 3,3 |

Per accessori X-LOCK vedi pag. 1511.



Satinatrice



Satinatrice utilizzabile anche come levigatrice polifunzionale a batteria per lavori di spazzolatura, levigatura e lucidatura, batterie al litio con indicatori di carica a LED, batteria ruotabile in 3 posizioni per la scelta della miglior maneggevolezza, elevata coppia dell'albero di rotazione grazie al sofisticato riduttore epicicloideale, impugnatura regolabile antivibrante.
Dotazione: 2 batterie - 1 caricabatterie - 1 vite zigrinata di fissaggio - 1 rullo ad espansione - 1 rullo per nastri abrasivi - 1 rullo in fibra compressa - 1 manicotto in zirconio - 1 manicotto in TNT - 1 nastro abrasivo in TNT - 1 set di anelli distanziatori - 1 valigetta.



| Codice | € | Capacità batteria (Ah) | Tensione batteria (V) | N° di giri (1/min) | Ø max del rullo (mm) | Larghezza max del rullo (mm) | Peso con batteria (Kg) |
|------------|-----|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| R058100005 | ◆ ◆ | 3 | 18 | 1600 | 115 | 100 | 3 |

Per rulli e manicotti abrasivi vedi capitolo 4 dalla pag. 998 alla pag. 1001.