




Micrometro per esterni con incudini

Micrometro per esterni con incudini sostituibili, superfici di contatto in metallo duro, parti di lettura cromate opache, guancialini isolanti, leva di blocco, regolazione forza di misura mediante nottolino a frizione, precisione seconda norma interna.



Norma interna



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Aste di riscontro (mm)
F105400005	◇	0÷100*	0,01	8	0,5	20	25/50/75
F105400010	◇	0÷150*	0,01	8	0,5	20	25/50/75/100/125
F105400015	◇	100÷200*	0,01	8	0,5	20	100/125/150/175
F105400020	◇	150÷300*	0,01	8	0,5	20	150/175/200/225/250/275
F105400025	◇	200÷300	0,01	8	0,5	20	200/225/250/275
F105400030	◇	300÷400	0,01	8	0,5	24	325/375
F105400035	◇	400÷500	0,01	8	0,5	24	425/475
F105400040	◇	500÷600	0,01	8	0,5	24	525/575
F105400045	◇	600÷700	0,01	8	0,5	24	625/675
F105400050	◇	700÷800	0,01	8	0,5	24	725/775
F105400055	◇	800÷900	0,01	8	0,5	24	825/875
F105400060	◇	900÷1000	0,01	8	0,5	24	925/975
F105400065	◇	1000÷1200	0,01	8	1	24	1050/1150
F105400070	◇	1200÷1400	0,01	8	1	24	1250/1350
F105400075	◇	1400÷1600	0,01	8	1	24	1450/1550
F105400080	◇	1600÷1800	0,01	8	1	24	1650/1750
F105400085	◇	1800÷2000	0,01	8	1	24	1850/1950

*Arco in ghisa verniciato. Oltre il campo di misura 200÷300 mm arco in lega verniciato.



Micrometro per esterni con incudini

Micrometro per esterni con superfici di contatto in metallo duro, parti di lettura cromate opache, guancialini isolanti, bloccaggio a ghiera, regolazione forza di misura mediante nottolino a frizione, precisione secondo norma DIN 863/1.

Fornito senza aste di riscontro.



DIN 863/1



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F105450005	◇	0÷50*	0,01	0,004	8	1	24
F105450010	◇	50÷100*	0,01	0,005	8	1	24
F105450015	◇	100÷150*	0,01	0,006	8	1	24
F105450020	◇	150÷200*	0,01	0,007	8	1	24
F105450025	◇	200÷250*	0,01	0,008	8	1	24
F105450030	◇	250÷300*	0,01	0,009	8	1	24
F105450035	◇	300÷350	0,01	0,01	10	1	24
F105450040	◇	350÷400	0,01	0,011	10	1	24
F105450045	◇	400÷450	0,01	0,012	10	1	24
F105450050	◇	450÷500	0,01	0,013	10	1	24
F105450055	◇	500÷550	0,01	0,015	10	1	24
F105450060	◇	550÷600	0,01	0,017	10	1	24

*Arco in ghisa verniciato. Oltre il campo di misura 200÷300 mm arco in lega verniciato.



Asta di riscontro per micrometri

Riscontro per l'impostazione della dimensione dei micrometri per esterni, superfici di contatto temprate, due superfici di misura parallele e piane, impugnatura isolante in plastica.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Codice	€	Campo di misura (mm)
F101540025	◇	25	F101540125	◇	125
F101540050	◇	50	F101540150	◇	150
F101540075	◇	75	F101540175	◇	175
F101540100	◇	100	F101540200	◇	200