

Mitutoyo

Comparatore digitale solare grado di protezione IP 42

Comparatore digitale **solare** con display a cristalli liquidi, funzionante a partire da 40 LUX, non richiede l'uso di batterie, dotato di un condensatore ad alta capacità che opportunamente caricato consente l'uso dello strumento fino a 4 ore, **grado di protezione IP 42**, esecuzione compatta stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6.

Funzioni elettroniche:

- impostazione: ABS zero
- sistema Absolute: l'impostazione dello zero avviene una sola volta e rimane memorizzata
- inversione del senso di misura
- errore di conteggio

Uscita dati:

- Digimatic



3

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F159050005	---	0±12,7	9	0,001	0,003	59	si	≤ 1,5
F159050010	---	0±12,7	9	0,01	0,02	59	si	≤ 1,5



Comparatore digitale con trasmissione wireless integrata grado di protezione IP 42

Comparatore digitale **con trasmissione wireless integrata**, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 42**, cassa in alluminio, **quadrante girevole 280°**, stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici
- commutazione da misura relativa ad assoluta (ABS)
- risoluzione numerica commutabile da passo 0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm
- impostazione tolleranza
- blocco singolo dei tasti

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015
- Asta flessibile di sollevamento cod. F038900010
- Batteria cod. F038850005
- Ricevitore USB i-Stick con wireless integrato cod. F054950005



Tipo 1 Display digitale



Tipo 2 Display combinato analogico/digitale



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione da/a (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati	Tipo
F156800005	---	0±12,5	11	0,0005/0,01	0,004	60	si	1
F156800010	---	0±25	11	0,0005/0,01	0,004	60	si	1
F156800015	---	0±12,5	11	0,0005/0,01	0,004	60	si	2
F156800020	---	0±25	11	0,0005/0,01	0,004	60	si	2



Comparatore combinato analogico/digitale

Comparatore combinato analogico/digitale, con display a cristalli liquidi e display analogico supplementare con indicazione dei limiti di tolleranza, **grado di protezione IP 42**, cassa in alluminio, **quadrante girevole 280°**, stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015
- Asta flessibile di sollevamento cod. F038900010
- Batteria cod. F038850005



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati
F155150005	---	0±12,5	8,5	0,001	0,005	60	si
F155150010	---	0±25	8,5	0,001	0,005	60	si