



## Schiuma poliuretana universale

Schiuma poliuretana universale **PU 1K 750** per utilizzo manuale, adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento, buona proprietà di isolamento, buona resistenza agli agenti chimici, la schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata) e successivamente verniciata o intonacata, non contiene CFC e H-CFC.

**Materiali di supporto:** calcestruzzo, elementi anodizzati, muratura, metalli, legno, lastre di cartongesso, plastiche, neoprene e substrati bituminosi, pietra.

Non idoneo per PE, PP, PTFE, silicone.

**Applicazioni:** isolamento e riempimento in lavori in copertura e costruzioni a secco, isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti in parete e cavità, isolamento e riempimento di attraversamenti di tubazioni e condotte di ventilazione.



Codice	€	Pz.	Contenuto (ml)	Applicazione	Rendimento in aria libera (l)	Colore
U632350005	---	◆ 12	750	manuale	35	giallo



## Schiuma poliuretana resistente alla pressione

Schiuma poliuretana resistente alla pressione **PU 750** o **PUP 750** per utilizzo manuale o tramite pistola erogatrice, **elevata densità e resistenza a compressione**, buona postespansione a garanzia di riempimento di cavità profonde, la schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1, speciale dosatore richiudibile nella versione manuale per consentire l'uso immediato e il riutilizzo di bombole aperte garantendo una funzionalità duratura, **resistente alla pressione dell'acqua fino a 0,5 bar**, buona resistenza agli agenti chimici, la schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata) e successivamente verniciata o intonacata, non contiene CFC e H-CFC.

**Materiali di supporto:** calcestruzzo, elementi anodizzati, muratura, metalli, legno, lastre di cartongesso, plastiche, neoprene e substrati bituminosi, pietra. Non idoneo per PE, PP, PTFE, silicone.

**Applicazioni:** riempimento rapido di giunti tra gli anelli maschiati dei pozzetti. Sigillatura e legatura di elementi di pozzi, pozzetti, impianti di trattamento, liquami e cisterne. Isolamento e riempimento di attraversamenti in parete, cavità, connessioni tra pareti ed elementi di finitura.

Sigillatura e riempimento di cavità tra serramenti e pareti. Montaggio di cassette elettriche.



U632400005

U632400010

Codice	€	Pz.	Contenuto (ml)	Applicazione	Rendimento in aria libera (l)	Colore
U632400005	---	◆ 12	750	manuale	50	giallo
U632400010	---	◆ 12	750	a pistola	50	giallo