



## Avvitatore dritto

Avvitatore dritto a batteria, maneggevole e tascabile, **gestione accensione/spegnimento dell'avvitatore** tramite pulsante oppure con la semplice pressione verso la vite ed il successivo rilascio, frizione meccanica con 5 posizioni + 1 in presa diretta, freno motore elettrico per un lavoro preciso negli avvitiamenti in serie, possibilità di utilizzare l'avvitatore a batteria scarica come un comune giravite bloccando l'alberino, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, particolarmente indicato **per impianti civili e quadri elettrici, laboratori di assistenza tecnica.**

**Dotazione:** - 1 cavo micro-USB - 1 adattatore USB - 1 inserto PH impact - 1 set di 25 inserti - **1 valigetta L-Boxx mini**



Li-Ion Volt 3,6 Ah 1,5



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Portainseri esagonale (")	Ø max vite (mm)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso con batteria (Kg)
R056700005	◆	1,5	3,6	360	1/4	5	5	si	0,3



## Avvitatore con impugnatura orientabile

Avvitatore dritto a batteria con impugnatura orientabile, **tecnologia giroscopica** per accendere, cambiare la velocità e il senso di rotazione con il solo movimento del polso, frizione a 15 posizioni + 1 in presa diretta per un'accurata gestione del corretto avvitemento per viti di piccolo diametro, buona visuale della superficie di lavoro grazie alla luce LED, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, particolarmente indicato **per impianti civili e quadri elettrici, laboratori di assistenza tecnica.** **Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatterie - 1 valigetta



Li-Ion Volt 7,2 Ah 1,0



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Portainseri esagonale (")	Ø max vite (mm)	Regolazione coppia di serraggio	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso con batteria (Kg)
R054800005	◆	1	7,2	0÷430	1/4	5	16 posizioni	4	si	0,5

7

**L'alta qualità è assicurata a marchio CDU e in partnership**

**THE BEST**

