



## Roditrice per lamiera

Roditrice per lamiera, motore con coppia elevata e numero ridotto di corse per consentire tagli puliti, per tagli dal pieno, nasello di guida sul prelamiera per seguire le linee di tracciatura del taglio, prelamiera registrabile per la riduzione delle vibrazioni durante il taglio.

**Dotazione:** - 1 matrice - 1 punzone - 1 chiave esagonale - 1 impugnatura supplementare - 1 asta di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di corse (1/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Larghezza del taglio (mm)	Preforatura per tagli interni (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Peso (Kg)
R305180005	◆	620	230	1000	70	6	41	3,5	2,4	1,6	4	3,5



## Cesoia per lamiera

Cesoia per lamiera, guida dell'utensile molto pratica grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura, testa della cesoia concepita per un'eccellente maneggevolezza nei tagli curvi, matrice orientabile e bloccabile a 90° sia a destra che a sinistra.

**Dotazione:** - 1 lama superiore - 1 lama inferiore - 1 chiave esagonale




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di corse (1/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Peso (Kg)
R305230005	◆	750	230	5200	35	1,6	1,2	0,7	2,2	1,7



## Cesoia per lamiera

Cesoia per lamiera a batteria, guida dell'utensile molto pratica grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura, testa della cesoia concepita per un'eccellente maneggevolezza nei tagli curvi, matrice orientabile e bloccabile a 90° sia a destra che a sinistra, protezione contro il riavvio accidentale, tecnologia al litio "CoolPack" Bosch per una durata delle batterie fino al 100%, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, buona presa ed elevato comfort di lavoro grazie all'impugnatura Softgrip.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 matrice - 1 punzone - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di corse (1/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm <sup>2</sup> (mm)	Peso (Kg)
R056850005	◆	5	18	3400	15	1,6	1	0,7	2	2,1

7